

电加热反应釜 电加热 神洲化工反应釜加热器

产品名称	电加热反应釜 电加热 神洲化工反应釜加热器
公司名称	扬中市神洲化工电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬中市新坝镇新治村
联系电话	13705299955 13705299955

产品详情

远红外反应釜的维护及故障排除维护:

- 1、远红外反应釜应严格按产品铭牌上标定的工作压力和工作温度操作使用，以免造成危险。
- 2、远红外反应釜严格遵守产品使用说明书中关于冷却、注油等方面的规定，做好设备的维护和保养。
- 3、远红外反应釜所有阀门使用时，应缓慢转动阀杆（针），压紧密封面，达到密封效果。在关闭的时候不能用力过猛，以免损坏密封面。
- 4、远红外反应釜电气控制仪表应由专人操作，并按规定设置过载保护设施。

远红外反应釜故障排除:

- 1、密封面处出现泄漏时将螺杆重新上紧，重新修磨抛光密封面。
- 2、阀门处出现泄漏时维修、更换阀杆（针）、阀口。
- 3、外磁钢旋转，内磁钢不转，电机电流减小时通知供货商，重新更换内磁钢。
- 4、磁力耦合传动器内有摩擦的噪音时与供货商联系，更换轴承、轴套。

反应釜加热器整个系统的液体循环是密闭的，系统带有膨胀容器，膨胀容器和液体循环是绝热的，并不参与液体循环，只是机械的连接，电加热反应釜，不管液体循环的温度是高温还是低温膨胀容器中的介质低于60度。

整个液体循环是密闭的系统，低温时没有水分的吸收，高温时没有油雾的产生，导热油可以很广的工作温度；同一台机器，同一种导热介质可以实现-95度到200度的控温。

远红外反应釜加热器，远红外反应釜加热器

该型号加热装置属集装组合型，适用于各类反应釜、搪瓷釜，卧式槽罐等大型非容器的外部加热.结构为分片组合型，电加热设备，安装操作简便，不形成空气传热，热损耗小，电加热，热效力高，节能、可根据容器的外形尺寸，远红外电加热反应釜，物料工艺要求、物料特性、所处环境等具体要求进行设计加工，也可根据物料液位变化，进行分段设计制造，特别是用户容器在有很多管口情况下可以让开管口加工，同时也解决因整体结构外形超宽影响运输的问题.

电加热反应釜-电加热-神洲化工反应釜加热器(查看)由扬中市神洲化工电力设备有限公司提供。扬中市神洲化工电力设备有限公司位于江苏省扬中市新坝工业开发区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前神洲化工在传热设备中享有良好的声誉。神洲化工取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。神洲化工全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。