

POM TD-15R 日本宝理 POM高流动性 POM TD-20 低粘度 POM SW-01填充耐磨损

产品名称	POM TD-15R 日本宝理 POM高流动性 POM TD-20 低粘度 POM SW-01填充耐磨损
公司名称	东莞市合创塑胶有限公司
价格	21.00/kg
规格参数	型号:TD-15R 厂商:日本宝理 特性级别:高流动性
公司地址	樟木头镇塑胶市场4期6栋12号
联系电话	13798816585

产品详情

特别适合于制作齿轮和轴承。耐高温特性，用于管道器件（管道阀门、泵壳体），草坪设备等。在国外有“夺钢”、“超钢”之称，具有类似金属的硬度、强度和刚性，正替代传统金属，广泛应用于电子电气，机械，仪表，日用轻工，汽车，建材，农业等领域，医疗技术，运动器械等方面。对润滑性，耐磨损性，刚性和尺寸稳定性要求比较严格的滑动

	性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试值
基本性能	吸水率	23 , 60%RH	ASTM D-570	0.20
	熔体流动速率	---	ASTM D-1238	9
物理性能	填充材料含有率	---	---	25
	比重	---	ASTM D-792	1.59
机械性能	拉伸强度	23	ASTM D-638	1450
	伸缩率	23	ASTM D-638	3
	弯曲强度	23	ASTM D-790	2100
	曲折弹性率	23	ASTM D-790	8.80
	断裂强度	2mmt	ASTM D-732	760