

低噪音高速快速卷帘门生产厂家

产品名称	低噪音高速快速卷帘门生产厂家
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

低噪音高速快速卷帘门生产厂家

品牌：沃太VOTAL

产品名称：快速卷帘门，PVC快速卷帘门、电动快速门，软质升降门

具备高速隔断功能的高速快速门外框采用静电喷塑冷轧钢板，纯进口门帘的基布，质地更柔软，不但更加减少噪音，而且相对于普通基布更加耐用，更加防污染，具有自洁功能。限位器采用异步电机变频装置，限位器采用目前全球技术的多圈值编码器。

高速快速卷帘门技术参数：

- 1、门体门框：门帘采用纯进口的基布，质地柔软。门框使用的是2.0毫米的冷轧钢板，加上优质的进口塑粉烤漆工艺。开启速度在2.0-2.5米每秒。
- 2、双转轴系统：安全记录和密封性在双转轴系统，可以驱动双转轴系统使门帘上链齿实现完美咬合。
- 3、安全密封性能：安全配置底边配有安全气囊和两侧的光电保护，在门体下落过程中有任何的人员或者物体经过，门体会自动感应，向上反弹或者停止运行。

4、驱动装置：采用进口工业门专用电机，具有高效，寿命长，节能的特点。

5、控制系统：配备有机器人控制系统，保障了门帘控制系统常年使用没有问题出现。

快速门日常保养：

1.清洗快速卷帘门的外部时，zui好使用柔软干净的抹布主要清洁显示版面以及数字面板。

2.卷帘门的内壁和各个附件都要由温和的清洗剂清洗，同时先将搁架和抽屉取出，一一清洗，再用柔软干净的抹布擦干净之后放回原处，这样能清洁的更彻底。

3.快速卷帘门上的橡胶密封条如果变脏会影响卷帘门的运行效率，因为橡胶密封条上的尘粒和污垢会使快速卷帘门关闭不上，可以用湿布和清洁剂将密封条上的尘粒清洗干净，再用干净柔软的抹布擦干，凹槽空隙处zui好用被布块包好的筷子和木棍进行清洗。

4.每年定期用真空吸尘器清理快速卷帘门上的灰尘一两次，保证其干净整洁无灰尘。

快速卷帘门的工作过程由开门传感器提供触发信号给控制系统，控制系统根据快速卷门的当前位置发出指令给变频器，启动驱动电机使门帘快速上升，车辆行人通过后门帘自动下降，关闭通道，直到下一个开门信号再次打开。快速卷门升降速度非常快，不能像钢制卷闸门一样直接启动停止，一般需要变频器来控制电机的转速。上升时越快越好，快到位时（20cm左右）需要有一个减速缓冲停止过程，以防止撞击轨道，防止夹人，降低噪音，这也是衡量快速卷门性能好坏的一个标准。