

百色聚氨酯保温管 山东天企保温钢管厂

产品名称	百色聚氨酯保温管 山东天企保温钢管厂
公司名称	天企钢铁（山东）有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城高新区许营汪庄西首2号厂房
联系电话	15763599990 15763599990

产品详情

聚氨酯保温管由钢管、内护套和玻璃钢外壳组成，具有耐高温绝缘层、润滑层和弹性密封的特点。本实用新型有效地解决了城市集中供热130 ~ 600 高温热传递预制直埋保温管管端的保温、滑动润滑和防水问题。

聚氨酯保温管主要由四部分组成。

(1)工作钢管:根据输送介质的技术要求，聚氨酯保温管，分别采用缝钢管、无缝钢管和双面埋弧螺旋焊钢管。

(2)保温层:硬质聚氨酯泡沫。

(3)防护外壳:高密度聚乙烯或玻璃纤维。

(4)泄漏报警线:在制造聚氨酯保温管时，在靠近聚氨酯保温管的保温层埋有报警线。一旦有漏管，通过传导报警线，它可以在特殊的检测仪表和报警显示的确切位置和泄漏程度的水泄漏，以便通知维修人员迅速处理泄漏的管道，确保安全运行没关系。

1、外护钢管：维护保温层免受地下水腐蚀，支撑作业管并能接受一定的外部荷载，确保作业管正常作业。

2、防腐层：维护外钢管防止腐蚀物腐蚀钢管，延伸钢管运用寿命。

3、减阻层：确保作业钢管热胀冷缩自在运动。

4、聚氨酯泡沫层：确保介质温度，确保外护管表面坚持常温。

- 5、隔绝、反射层：确保有机泡沫资料不进入无机硬质耐高温层；反射耐高温层部分热量。
- 6、作业钢管：确保运送介质正常活动。
- 7、无机硬质保温层：耐高温，确保与有机保温层之间的界面温度，确保泡沫不被炭化。

我厂作为的聚氨酯保温管厂家，虽然聚氨酯保温管价格低廉，但是性能确是极强的。多年来，我厂在生产聚氨酯保温管方面拥有先进的经验。今天小编来为大家介绍一下聚氨酯保温管在施工时需要注意的几点要求。

- 1.在施工过程中，不仅要保证沟槽平整，还要保证槽底干燥，且需要作200mm左右厚的细砂垫层。其目的一是防止硬物损坏聚氨酯保温管，二是利用砂子的流动性，充分填充管道周围的空隙，以保证足够的摩擦力。
- 2.聚氨酯保温管安装完毕需进行1.5倍工作压力的水压试验，待水压实验合格后方可进行接口发泡处理。
- 3.一次性补偿直埋管线必须要按设计要求，预热至设计温度时要保证温度的恒定。
- 4.聚氨酯保温管进入建筑物、地沟时应加穿墙套管，在出土端设置固定支墩。
- 5.回填土要分层夯实。回填土的质量对于管线的安全运行非常重要，一定要给予重视。

百色聚氨酯保温管-山东天企保温钢管厂由天企钢铁（山东）有限责任公司提供。百色聚氨酯保温管-山东天企保温钢管厂是天企钢铁（山东）有限责任公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邓经理。同时本公司还是从事小口径无缝钢管厂，大口径无缝钢管，厚壁钢管厂家的厂家，欢迎来电咨询。