

空气净化舱厂家定做 1.5m环境试验舱 3m环境舱 30m大型试验舱

产品名称	空气净化舱厂家定做 1.5m环境试验舱 3m环境舱 30m大型试验舱
公司名称	广东高格科技仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:高格科技 用途:空气净化舱 产地:东莞
公司地址	东莞市道滘镇闸口振兴北八路10号
联系电话	0769-85885105 13711866861

产品详情

空气净化舱厂家定做 1.5m环境试验舱 3m环境舱 30m大型试验舱

3m环境舱主要技术参数

试验舱体积：3m³。

试验舱尺寸：1.4 m × 1.4 m × 1.5 m = 2.94m³，允许 ± 0.1m³偏差。

温湿度：标准温度（23 ± 2），相对湿度（50 ± 10）%。温度在18 ~ 28 之间可调，相对湿度在30%~70%之间可调。

框架：不锈钢框架(2mm)，安装在地板上。可整体挪动。安装滑轮可保证移动方便。

壁：选用2mm不锈钢镜面板，结实美观，壁面开门，有玻璃观察口。

地板：厚度为2mm不锈钢镜面板。

顶板：选用2mm不锈钢镜面板，结实美观。

密封材料：用硅橡胶条及玻璃密封胶。

进采样管材料：不锈钢或聚四氟乙烯，需配备四个进样口，四个采样口。

搅拌装置：小型风扇（不锈钢），风扇外加保护网，确保安全性，混合度保证在80%以上。

排风：具有排风管道，可用于排污。

操作手套：测试舱壁面安装操作手套，便于测试过程中对净化器进行操作。

移动平台：测试舱内部安装可移动平台，便于在测试过程中移动净化器。

气密性：试验舱内的空气泄漏率应小于 0.05 h^{-1} 。（自然衰减实验）

30m大型试验舱 主要技术参数：

测试舱体积	30m ³
测试舱内尺寸	3500 × 3400 × 2500mm (L × W × H)
框架	SUS304不锈钢制作
壁	10mm厚浮法玻璃
地板	采用不锈钢方管作为支架，找平后用玻璃和2.0mm厚304不锈钢板贴面
顶板	舱顶3mm厚304不锈钢，为保证顶部承载能力，舱体外加不锈钢方管支撑
门	800 × 2000mm (W × H)，单开全密封，室内外均开启
密封材料	用硅橡胶条及玻璃密封胶
搅拌风扇	直径1400mm，三叶不锈钢扇叶，循环风扇，500m ³ /h~700m ³ /h,直径20cm

广东高格科技仪器设备是一家致力于全球可靠性试验技术研究和气候环境模拟设备研发、制造、销售及系统整合于一体的技术型生产企业。

我们的客户遍布工业制造的各行各业，产品远销世界各地。公司以追求“以诚为本，以信取义，缔造品牌力量”的经营目标，信奉“诚信与品质”。

我们生产的检测设备符合GB、ISO、BS、ASJM、EN、JIS、TAPPI、CNS、BS、ANSI、CE等标准。目前公司产品系列包括环境试验舱系列、空气净化舱系列、环境舱系列、恒温恒湿系列，电池高低温防爆箱系列，冷热冲击系列，快速温变系列，高低温交变系列，老化系列，耐气候系列，盐雾试验系列，砂尘试验系列，精密烤箱干燥箱系列，淋雨试验箱系列，三综合试验箱系列，家具寿命试验系列等。