

青岛地下人防系统

产品名称	青岛地下人防系统
公司名称	青岛鑫嘉汇环境设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市四方区长沙路61-1号
联系电话	15653256252

产品详情

(2)

油箱焊接前，板材要加工出坡口，必须清除板材焊接部位及周围的氧化层和铁锈，如果是分层焊接，必须除尽焊渣才能再焊另一层，焊接时，板间应留适量的缝隙。

(3)

油箱焊接后，油

箱内侧不允许遗留搭接焊缝，因为缝隙中的污垢很难清除，焊缝表面必须光洁，无任何焊渣、毛刺。

油箱内外侧的毛刺和飞溅物必须全部清除。

(4)

油箱焊接完毕后应先进行渗漏试验。渗漏可用如下

方法检查：在油箱外部所有焊缝涂上石灰液，待干后，在油箱内加入少量煤油，将焊缝处于煤油浸泡位置，停留

10min

左右，看外部是否由煤油渗出，逐步翻转油箱，使每一道焊缝都能用此方法检查道。

。于此雨夜，把所有的痛苦，所有心累，所有的孤寂洗涤一新。因世间太多的东西，都不是很，太多的事物，都不是我们所能左右的了得。所以，别太苛责别人，一些人和事，是我们所不能捋清看明白地，青岛地下人防系统，就让困惑和迷茫随着这漫天风雨成云烟，不再让心蒙尘。汲一滴雨珠敷于心田，怀一腔如水至柔而润万物，愿人人本善您而恩泽寰宇。

油箱的容积主要考虑泵的流量Q

$Q = \text{转速} \times \text{排量} (1480 \times 0.5)$ 单位是L/min

油箱容积一般取3~5倍的流量Q

比如你计算出流量为50L/min，那么容积应该为150~250L。根据实际情况可以加大倍数，像我们现在一般取8~10倍的流量作为油箱容积。

油箱容积和压力没关系。压力和计算电机功率有关

箱的容积主要考虑泵的流量Q

$Q = \text{转速} \times \text{排量} (1480 \times 0.5)$ 单位是L/min

油箱容积一般取3~5倍的流量Q

比如你计算出流量为50L/min，那么容积应该为150~250L。根据实际情况可以加大倍数，像我们现在一般取8~10倍的流量作为油箱容积。

油箱容积和压力没关系。压力和计算电机功率有关

、水箱顶部及人孔都必须满焊，质量要求同于4.3。6、水箱的连接口都必须良好的焊接，同时尽量保持垂直，至少倾斜度不大于1°。7、保温层与水箱外表结合牢固，外观平整。保温层采用聚胺脂发泡塑料或性能更好的保温材料；外装饰壳用不锈钢板或其它合适材料，表面不得凹凸不平、有划伤痕迹或锈迹，达到表2要求。8、对于外形尺寸允许公差应满足下表3的要求。

青岛地下人防系统由青岛鑫嘉汇环境设备工程有限公司提供。青岛鑫嘉汇环境设备工程有限公司位于青岛市四方区长沙路61-1号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前鑫嘉汇在工地施工材料中享有良好的声誉。鑫嘉汇取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。鑫嘉汇全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。