

VAM特殊扣油管短节 油管短节 凤宝石油

产品名称	VAM特殊扣油管短节 油管短节 凤宝石油
公司名称	天津市凤宝石油装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海北环工业区振兴道6号
联系电话	16622065618

产品详情

特殊扣油管短接FOX特殊扣油管短接

油管FOX特殊扣加工/PH-6特殊螺纹接箍/VAM TOP特殊螺纹变扣

VAM特殊螺纹沿用API偏梯形螺纹牙型，因而继承API偏梯形螺纹较高连接强度的优点，为了克服其密封性能欠佳的不足，改进了螺纹结构密封形式，以锥面对锥面、反角15°台肩双重金属接触形式提高连接的密封性能，但螺纹各牙之间载荷分布不均的问题它没有解决油管FOX特殊扣加工/PH-6特殊螺纹接箍/VAM TOP特殊螺纹变扣

还有一些石油套管 变扣短节-变扣接箍，油管短接，主要根据井下情况变换 石油套管规格型号

NU(Non-upset)没有外加厚：NU表示是没有外加厚的油管接头。除了没有外加厚外和EU一般还有一种区别就是NU一般每英寸10扣，整体加厚油管短接，EU一般每英寸8扣。

API N80套管短节-天津凤宝石油装备-大量库存

API规定的长度有三种：即R-1为4.88-7.62m，R2为7.62-10.36m，R3为10.36m至更长。在这个范围之外的石油套管的长度就是石油套管短节。

公司产品：

API石油套管规格，J55石油套管/短节，K55石油套管/短节，N80石油套管短节，L80石油套管短节，P110石油套管短节，超级13Cr石油套管，油管接箍，套管接箍，套管短节/短接，油管短节/短接，外加厚提升油管短节，接头，管箍，VAM特殊扣油管短节，无缝钢管，管线管，石油套管短节/短接，石油套管接箍，油管接箍，短圆螺纹石油管，长圆螺纹石油管，偏梯螺纹石油管，接箍料，加厚油管，加厚油管短节，油井用油管，厚壁套管，加厚石油油管。

执行标准：API-5CT API-5L ASTM- A106-Gr.B ASTM- A53 DIN BS JIS EN

石油油管类 规格：2-3/8 ” ----4-1/2 ” ，端部加工形式NUE ，EUE.
并可根据订单加工2FT-20FT各种尺寸的油套短节

石油套管类 规格：4-1/2 ” ---20 ” ，扣型：STC ，LTC ，加厚螺纹油管短节 ，BTC等 ，。

材质：H40 ，J55 ，K55 ，N80 ，L80 ，C-90 ，C95 ，T95 ，P110 ，Q125 ，13Cr-80 ，13Cr-110 ，超级13Cr等。

石油油管：在油井中用于采油、采气、注水和酸化压裂的管子。根据石油油管的强度，API石油油管以分为H40、J55、N80、L80、C90、T95和P110，等钢级。钢级代号的物理意义跟套管钢级中的规定相同。

油管及其接箍/短接的钢级-常用牌号

J55/37Mn5 ，油管短节 ，2-3/8油管短接N80 ，N80-Q/37Mn5 ，N80-1/36Mn2v ，异径油管短接EUE ，L80-1/30Mn5 ，油管短接P110 ，P110/25CrMnMo

公司产品：【石油套管短接】【石油套管短节】【双公石油套管短接】【双公套管短节】【套管变扣接箍】【套管变扣接头】【外螺纹套管短接/短节】【套管转换接头】【高压套管短接】【石油套管螺纹保护器（护丝帽）】【石油套管接箍料】【石油套管成品】

VAM特殊扣油管短节-油管短节-

凤宝石油(查看)由天津市凤宝石油装备有限公司提供。天津市凤宝石油装备有限公司是天津 静海县,钢管的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在凤宝石油领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创凤宝石油更加美好的未来。同时本公司还是从事油管接箍,油管接箍厂家,石油油管接箍的厂家,欢迎来电咨询。