

# NEWVAM特殊扣 特殊扣 天津凤宝

产品名称	NEWVAM特殊扣 特殊扣 天津凤宝
公司名称	天津市凤宝石油装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海北环工业区振兴道6号
联系电话	16622065618

## 产品详情

### 天津凤宝-JFEFOX特殊扣-Bear特殊扣-定做加工FOX扣

由于螺纹的接触压力在螺纹的前几扣和后几扣比较大。所以在螺纹部分的前几扣和后几扣容易发生粘扣的情况。同时由于机紧连接产生的过盈，NEWVAM特殊扣，在螺纹的导向面和密封面上容易发生粘扣的情况。

在交变载荷的作用下，螺纹的前几扣发生了屈服，JFE FOX特殊扣石油套，产生塑性变形，因此在螺纹的前几扣容易发生疲劳失效。

由于螺纹采用了变螺距技术，这就使螺纹之间产生了间隙，在螺纹部分容易发生泄漏，因此这种螺纹主要由密封面起密封作用。这种扣型的扭矩台肩采用了负倒角，起到了控制上扣扭矩的作用的同时也起到辅助密封的作用。转换接头即变扣接头，转换方式分为PIN \* PIN（双公螺纹），PIN \* BOX（一端公螺纹一端母螺纹），BOX \* BOX（双母螺纹）。通常用在联接两端不同口径，不同螺纹的产品。

### API材质特殊扣-天津凤宝石油装备-惠

在石油的勘探开发过程中，管起着不可代替的作用，随着国内多数油田已处于二次采油的后期，油气井开采环境的变化，出现井深、高压、高温、腐蚀工况等情况，特殊扣，普通扣型油套管不再满足使用要求，特殊扣的应用与发展变得日益重要。

油管规格：1.05"、1.315"、1.66"、1.9"、2-3/8"、2.7/8"、3-1/2"、4"、4-1/2"。

套管规格：4-1/2"、5"、5-1/2"、6-5/8"、7"、7-5/8"、8-5/8"、9-5/8"、10-3/4"、11-3/4"、13-3/8"、16"、18-5/8"、20"。

采用钢级:J55、K55、N80-1、N80Q、L80-1、P110、L80-3CR、9CR、13CR P110-13CR（超级13CR）、28CR等。

## FOX 扣

1、由于螺纹采用了变螺距技术使得螺纹在承受载荷的石油应力主要集中在螺纹靠近端面的前部，使得后面的螺纹承受的载荷降低螺纹每一个牙上应力分布更加趋向合理，在螺纹尾部不会产生应力集中。

2、同螺纹相应的管体部分，由于上扣预紧力的作用，在螺纹对应的管体上产生了屈服，PH6特殊扣油管接箍，发生了塑性变形。

加厚形式：内加厚、外加厚、内外加厚。根据订单或者图纸，根据客户要求定制各种长度的钻杆变扣接头，钻杆短接，钻杆双公短接，钻杆转换接头等产品。

材质：E-75、X95、G105、S135等材质

油管转换接头 套管转换接头 套管转换接头

变扣 油管变扣 N80油管变扣 双公转换接头 N80加厚转换接头

套管变扣 J55油管转换接头 变径接头 油管变径接头 套管变径接头

NEWVAM特殊扣-特殊扣-

天津凤宝由天津市凤宝石油装备有限公司提供。天津市凤宝石油装备有限公司是天津静海县，钢管的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在凤宝石油领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创凤宝石油更加美好的未来。同时本公司还是从事油管接箍，油管接箍厂家，石油油管接箍的厂家，欢迎来电咨询。