

电子OTP声音芯片 唯创全自动烧写机生产

产品名称	电子OTP声音芯片 唯创全自动烧写机生产
公司名称	广州唯创电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市花都区新华街天贵大厦A座704-708室
联系电话	18688393260 18688393260

产品详情

身高体重测试仪适合的语音芯片

WTN6、WTN7系列OTP语音芯片,为sop8/dip8小封装工业级语音ic,一次性烧录语音芯片,外围电路简易,适合嵌入式开发,语音清晰洪亮,体积小,物美价低单芯片语音播报芯片,语音长度支持40-170秒,

音频采样率zui高可达32kHz (如有特殊需求,可配置为64kHz),16级音量控制,两种音频输出方式,PWM输出和DAC输出。的+/-1%内部震荡,不需要加外部震荡,具备超低功耗待机,外围电路简单,满足身高体重测试仪的所有语音内容,可烧录语音芯片我司均提供免费烧录服务。语音芯片生产注意事项

- 1.建议生产加工时,回流焊峰值温度控制在 240 ~245 之间。
- 2.建议包装在拆封后(破真空),务必在168小时(7天)内上件完毕,未在7天内上件完的IC,请存放在 24 ± 6 , $50 \pm 10\%$ RH的温湿度。
- 3.超过7天已拆封而尚未生产完的IC,请执行1250 /8hrs的烘烤除湿,才能继续进行SMT作业。

?WT2003H语音模组功能哪些

WT2003H语音模组功能哪些

- 1、支持TF、USB MP3音乐播放。模组里面外挂的 Flash 可通过芯片的 USB 接口连接到电脑查看或修改其内容，直接将电脑里面的语音下载到 Flash 模拟的可移动盘符中。
- 2、输出稳定的3MHZ雾化PWM脉冲,内有PWM脉冲前级驱动放大输出(频率跟据需求制定)。。
- 3、高集成度可内置400S音乐、内置功放可以驱动8欧0.5喇叭播放，支持外部白噪音及音乐存储语音支持32K采样60分钟语音内容，可按客人语音以内置内存中,如需求输出功率大的，可以外加功放。
- 4、触摸按键，10位AD检测，16 bit 高精度 ADC，16 bit 高精度 DAC；
- 5、夜灯，RGB彩色夜灯模式多样化。
- 6、DSP数字处理系统，多路IO口可给客户扩展更多的功能，IO可驱动动 64mA电流。
- 7、一个红外,支持自动红外感应开启模式，红外探测检测有人时自动打开。
- 8、定时功能，可在以上任何功能作定时关机功能，常用有30、60、90分钟，LED相应显示，定时时间长短可按客人定制。

AI语音芯片近年那么,一直是语音交互行业的市场焦点,目前市场上普遍都是于智能音箱之类产品上使用,不管是AI语音芯片还是AI智能产品,市场那么,价格也是可想而知。对于其他行业产品不管是需不需要联网实现语音交互的,看着是不是都是很捉急,其实,AI语音芯片,zui大的亮点也是一个实现语音交互。语音交互,分联网的也分不联网的,其实也就是语音识别,语音控制,AI语音芯片,一定来说也是语音识别芯片,语音控制芯片,所以,不妨多了解一下,也许在跟自身产品的结合,会有另外一番天地。

语音识别芯片,分在线语音识别跟离线语音识别,也即是特定语音识别跟非特定语音识别,目前来说,联网的在线语音识别技术产品、AI语音芯片会相对离线语音识别价格稍微贵点,但是具体贵多少,这个就看产品本身的一个实际应用需求了,有些产品也许不用联网,以及市场定位需求来说,选择离线语音识别就可以满足了,毕竟市场定位跟价格定位不一样呢,产品一个功能跟成本要求也不一,比如一些消费电子产品,一些简单的语音控制开、关、音量加、减、明亮度、唱歌、朗诵.....或者其他指令就可以实现了,那就基本的离线语音识别芯片,语音控制芯片就可以满足要求了。