

LB-820E-PWN便携式氨氮、总磷测定仪

产品名称	LB-820E-PWN便携式氨氮、总磷测定仪
公司名称	青岛路博建业环保科技有限公司
价格	7863.00/台
规格参数	氨氮：:0.02 ~ 25mg/L 总磷:0.00 ~ 10mg/L 重复性: 3%
公司地址	山东青岛城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交汇处路博路1号
联系电话	0532-58759055 15315009483

产品详情

1. 测量范围：（超过稀释测定）

氨氮：0.02 ~ 25mg/L

总磷：0.00 ~ 10mg/L

2. 示值误差：

氨氮： ±3%及0.2中 总磷: ±5%及0.2

3. 重复性： 3%

4. 光学稳定性：仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A

5. 抗氯干扰： 2000mg/L（COD测定）

6. 外形尺寸：主机 80mm × 230mm × 55mm

消解仪105mm × 160mm × 90mm

配置清单

主机1台、消解仪1台、便携箱1个、消解比色管20支，试管架1个，试剂共2套，交直流转换器（220V

/12V) 1个, 消解防护罩1个, 使用说明书1份, 产品合格证1份及保修卡1份。

青岛路博环保提供产品的售后及技术支持!

仪器特点

1. 消解仪与测定仪分开, 不影响测量精度。温度PID自动控温、计时。
2. 高性能超低功耗16位单片机, 仪器待机时间可达6个月以上。
3. 操作省时。
4. 冷光源、窄带干涉光学系统, 光学稳定性好。
5. 数据断电保护功能。
6. 可各保存标准曲线30条及199个测定值(含带时间标签年、月、日、时、分、秒的测量值、吸光值及透光率)
7. 具USB端口, 可以联接电脑进行记录读取或将存储数据打印出来。
8. 主机机壳采用模压ABS材料, IP65设计, 防水防尘性能好。