

5吨半门式起重机订制厂家 5吨半门式起重机 卫旭重工

产品名称	5吨半门式起重机订制厂家 5吨半门式起重机 卫旭重工
公司名称	山东卫旭重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新泰市西张庄镇工业园
联系电话	18653845116 18653845116

产品详情

门式起重机常见故障及排除方法

产生溜钩的原因

制动器工作频繁，使用时间较长，其销轴、销孔、制动瓦衬等磨损严重，致使制动时制动臂及其瓦块产生位置变化，5吨半门式起重机订制厂家，使制动力矩发生脉动变化。制动力矩变小，就会产生溜钩现象。

制动轮工作表面或制动瓦衬有油污，有卡塞现象，使制动，摩擦因数减小而导致制动力矩减小，5吨半门式起重机，从而造成溜钩。

制动轮外圆与空的中心线不同心，径向圆跳动超过技术标准。

制动器住弹簧的张力脚下面，或住弹簧的螺母松动。

住弹簧材质差或热处理不符合要求，弹簧以疲劳、失效

长行程制动器的重锤下面增加了支持物，是制动力矩减小。

4、注意事项:

在作业现场，起重机停止作业时，用户要及时对起重机进行锁定。

本起重机总开关以上不配任何电线。严禁用于吊运高温熔液、、爆、腐蚀、超载、粉尘等危险作业。

门机外悬总长度小于跨中的1/3.外悬限处Gn的90%，将重物移支腿内大车方能运行。须在腿外大车运行的重物Gn减量10-20%，外悬超出跨中1/3时，Gn分段减量。以上情况重物靠近支腿大车方可运行。小跨度不宜在腿外运行。

门式起重机的安全管理是机械管理的一项重要内容，涉及到机械的安装/拆除、运行、维护、保养、修理、事故处理等各方面。机械安全管理的目的就是要在机械寿命周期的全过程中，5吨半门式起重机制造厂家，采取适当的技术措施及组织措施，消除各种安全隐患，使机械免受损坏、人员免受伤害、环境免遭污染。

由于起重设备的特殊性，5吨半门式起重机定制，在实际使用中，应更要注重安全规程修改和完善、患整改、人员安全培训、安全制度和措施的落实等方面。对于新进场的机械设备，要建立进场检查制度，检查设备的完好性、安全性、合格性、合法性。即机械设备须是合法的生产厂家生产，有出厂合格证，产品外观完好无缺、不变形，安全保护装置齐全。凡不符合这四项要求的，坚决拒绝进场。

起重机械的使用状况是一个动态变化的过程，这就需要我们进行全程控制。加强日常检查，将安全事故消灭在萌芽状态。充分发挥设备监督人员技术优势，加强施工现场设备的安全监督检查

5吨半门式起重机订制厂家-5吨半门式起重机-卫旭重工由山东卫旭重工机械有限公司提供。5吨半门式起重机订制厂家-5吨半门式起重机-卫旭重工是山东卫旭重工机械有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张华。