

美孚DTE20系列液压油

产品名称	美孚DTE20系列液压油
公司名称	上海多栖贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:22,32,46,68,100 品牌:美孚 特性:抗磨液压油
公司地址	中国 上海市嘉定区 安亭镇新源路155弄16号
联系电话	86 021 37699525 13816998918

产品详情

型号	22,32,46,68,100	品牌	美孚
特性	抗磨液压油	比重	0.885
闪点	270 ()	40 运动粘度	46 (cSt)
粘度指数	46	倾点	-30 ()

(美孚dte 20系列)液压油

产品简介美孚dte 20系列液压油是性能卓越的抗磨损液压油，专门为满足各种液压设备的要求而制。本系列产品能延长油品/滤油器的使用寿命并最有效地保护设备，从而减低保养费和产品处理开支。本系列产品是与主要设备制造商联手开发的，可满足装置精密液压系统的高液压、高输出泵的严格要求，也能应付液压系统其他组件，如低间隙伺服阀门及高精度数控机床等的严格要求。本系列产品广泛符合采用多冶金技术设计的各种液压系统及组件制造商对性能最严格的要求，单一产品就具有杰出的性能特性。美孚dte 20系列液压油是选用高品质基础油，调以能够中和运作中产生的腐蚀性物质的超稳定添加剂配方制成。本系列产品是专为需要高水平的抗磨损与油膜强度保护的严苛条件下操作的液压系统调制的，其配方在通常推荐使用非抗磨损液压油的一般应用中也适用。

特性与优点美孚dte 20系列液压油杰出的抗氧化性能，使油品及滤油器的更换周期延长。抗磨损性能及优异的油膜强度特点，使设备能发挥卓越的性能，不仅故障较少，还帮助提高产能。精心调配出来的抗乳化性能使其在受少量水污染的系统中，仍能如常作业，而当含水量高时却能即刻将之分离。

特性优点与潜在效益抗磨损减低磨损保护采用各种金属液压系统保持质量性能即使在严苛的作业条件下仍然保持性能，延长换油周期改进系统的清洁程度氧化稳定性滤油网寿命延长腐蚀保护防止液压系统内部腐蚀降低系统内湿气的作用为多金属组件设计提供腐蚀保护符合大量设备的要求单一产品可取代多种其他产品减少库存要求减少误用产品的可能性空气释放性减少起泡及其负效应水分分离性在少量水分存

在时能保护系统水量过高时能即刻将之分离具有保持清结的性能减少系统的沉淀物及油泥沉积量保护诸如伺服阀门等重要部件改进系统的整体性能

应用范围受沉淀物沉积影响重大的液压系统，如精密的数字控制机械、特别是采用低间隙伺服阀门者少量水分不可避免的应用场合当采用传统产品会有油泥和沉淀形成的应用场合含有齿轮和轴承的系统需要高度承载能力和抗磨损保护的系统簿油膜防腐蚀保护较重要的应用，如少量水分不可避免的应用场合采用大量不同金属制成组件的机械.

mobil美孚 dte 20系列 series 21 22 24 25 26 27 28 iso等级 10 22 32 46 68 100 150

包装：18l/208l