

电热恒温干燥箱 上海昀跃信赖厂家 鼓风电热恒温干燥箱

产品名称	电热恒温干燥箱 上海昀跃信赖厂家 鼓风电热恒温干燥箱
公司名称	上海昀跃仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路88号3幢1692室
联系电话	13761394637 13761394637

产品详情

上海昀跃仪器设备有限公司不断的跟踪国内研成果，电热恒温干燥箱，与国内大专院校、科研单位进行长期合作，采用节能材料、加热元件、智能温控系统，产品具有节能、使用寿命长等优点。

大型热风循环烘干箱，应用于塑胶，服装纺织，五金，喷涂，单面、双面、多层线路板、软板及电子元器件等各制程之烘烤、预热。

炉体外部采用2.0冷板，表面高喷粉处理，具有耐腐蚀性、耐磨性、防生锈、不易老化且易清洗等特点。内胆采用1mm厚不锈钢板制作。

型号：HGX50-5

工作室尺寸(深*宽*高)：2200*1200*750mm

电压：380V 50HZ

总加热功率：50KW可调。每根加热管1.5KW

保温层厚度240Mm，正常工作时炉体外壁温度低于50 。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：上海昀跃仪器设备有限公司

上海昀跃仪器设备有限公司始建于1989年，经过多年的发展，成为国内比较大的生产工业炉和实验炉生产基地。

实验室全不锈钢干燥箱是电热恒温鼓风烘干箱，主要适用于制药、食品、卫生等行业对小中药饮、药粉、水丸、水蜜丸、浓缩丸、颗粒剂、包装瓶、玻璃器皿、卫生用品等的干燥、加热、保温及高温灭菌处理。工作室后部装有发热管和鼓风装置，温度控制仪控制温度恒定及高低，工作时经发热管加热再经鼓风装置循环流动，确保温度均匀，工作室内圆弧设计，不留直角，隔板上下间距可调，内置感温探头。工作室与外壳之间有玻璃纤维作保温，供应电热恒温干燥箱，外壳及内胆均采用304不锈钢材料，箱门夹边采用耐高温硅胶封条及钢化玻璃、观察窗门，采用数显智能温控仪表(带定时功能，定时16.5小时)

上海昀跃仪器设备有限公司经过多年的发展，成为国内比较大的生产工业炉和实验炉生产基地。

机动车零部件烘干箱_汽车行业橡塑件烘干箱：

箱体结构特点：

- 1) 本工业烤箱备由室体、加热系统、电气控制系统、送风系统、保护系统等组成；
- 2) 箱体采用设备制作、业内工艺制造流程、线条流畅，美观大方；
- 3) 工作室材质为不锈钢SUS304材质，电热恒温干燥箱的用途，外箱材质为加厚钢板，产品外壳采用环保金属漆喷制，整体设计美观大方，适合实验室的颜色搭配；
- 4) 工作室内搁架可随用户的要求任意调节高度以及搁架的数量；
- 5) 工作室与外箱之间的保温材料为超细玻璃纤维保温棉，保温层厚度： $> 100\text{mm}$ ，隔温效果好，绝缘结构。从里到外有内腔、内壳、超细玻璃纤维、铝制反射铝箔片、空气夹层，内胆热量损失少。内胆外箱及门胆结构，极大减少了内腔热量的外传；
- 6) 门与门框之间采用密封材料及的橡胶密封结构，密封、耐高温性、抗老化性好；
- 7) 箱内风道采用双循环系统，不锈钢多翼式离心风轮及循环风道组成，鼓风电热恒温干燥箱，置于箱体背部的电加热器热量通过侧面风道向前排出，经过干燥物后再被背部的离心风轮吸入，形成合理的风道，能使热空气充分对流，使箱内温度限度达到均匀。提高了空气流量加热的能力，改善了干燥箱的温度均匀性；
- 8) 加热器用不锈钢电加热管，升温快，寿命长。

客户常用规格型号表：

型号	内胆尺寸	外形尺寸约	总功率	内胆容积
----	------	-------	-----	------

-1 350 × 450 × 450 550 × 970 × 900 3.0KW (380V 50HZ) 70L

-2 450 × 550 × 550 650 × 1070 × 1000 3.6KW (380V 50HZ) 136L

-3 500 × 600 × 750 700 × 1120 × 1200 4.5KW (380V 50HZ) 225L

-4 800 × 800 × 1000 1000 × 1320 × 1460 9.0KW (380V 50HZ) 640L

电热恒温干燥箱-上海昀跃信赖厂家-鼓风电热恒温干燥箱由上海昀跃仪器设备有限公司提供。上海昀跃仪器设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事台车式电阻炉，箱式台车式电阻炉，全纤维台车式电阻炉的厂家，欢迎来电咨询。