

六安扒渣机 煤矿扒渣机 忠良扒渣机

产品名称	六安扒渣机 煤矿扒渣机 忠良扒渣机
公司名称	襄阳忠良工程机械有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市襄州区钻石大道45号
联系电话	13908676417

产品详情

扒渣机配件输送带的使用

扒渣机配件输送带的使用1、
用户所需输送带的结构、规格、层数应根据使用条件（输送物料的材质及输送环境等）合理应用。

输送带骨架层数 3-4 5-8 9-12

安全系数 10 11 12

输送带的强度以安全系数应符合以下规定：

- 2、不同类型、规格、层数的输送带不能接在一起，输送带接头采用胶接法。
- 3、输送带运行速度一般不宜大于2.5m/s，块度大、磨损性大的物料和使用固定犁型卸料装置者应采用低速。
- 4、输送机的传动滚筒直径输送带布层的关系，传动滚筒、改向滚筒的配套以及对托辊的要求，应符合TD62型输送机的设计规定。
- 5、给料方向应与输送带的运行方向一致，为减少物料下落对输送带的冲击采用溜间槽减少物料下落距离；输送带受料段应缩短托辊间距采用缓冲托辊，为防止漏料，带侧应采用柔软适度的档料板，六安扒渣机，以免档料过硬，刮破输送带的带面。

扒渣机配件整芯输送带的表示方法

扒渣机配件整芯输送带的表示方法

一般煤矿用扒渣机配件输送带PVC和PVG整芯阻燃输送带用强度级别和带子的宽度来表示。强度级别一般分为：4级、5级、6级、7级、8级、9级、10级、11级和高到16级带。输送带的宽度一般为：500mm、650mm、800mm、1000mm、1200mm、1400mm、1600mm、1800mm等。

我国规定，所有煤矿井下所使用的输送带产品必须为符合我国相关标准的阻燃抗静电输送带。煤矿企业常用的输送带有：PVC整芯阻燃抗静电输送带、PVG整芯阻燃抗静电输送带、钢丝绳芯阻燃抗静电输送带。

阻燃抗静电输送带主要规定了产品的安全性能：1、酒精喷灯燃烧；2、表面电阻；3、滚筒摩擦；4、模拟巷道丙烷燃烧。这些检验项目表征了产品的安全性能。

扒渣机配件输送带跑偏原因分析扒渣机配件输送带跑偏是扒渣机配件输送带常见的故障，如果处理不及时，任凭输送带跑偏，会导致输送带与机架剧烈磨擦，输送带边被拉毛甚至撕裂，不但影响输送带的寿命，同时也容易向外撒料，矿用扒渣机，影响文明生产。跑偏严重时输送带将脱离托辊而掉下来，造成停机重大事故，因此，在带式输送机的安装、调试、运转和维护工作中都应特别注意输送带的运转状态，防止输送带跑偏造成事故。

避免托辊被物料覆盖，隧道扒渣机，造成回转不灵，防止漏料卡于滚筒与胶带之间，煤矿扒渣机，注意活动部分的润滑，但不得油污输送带。为减轻物料对胶带的冲击与磨损，胶带受料段应缩短托辊间距和采取缓冲措施。为防止刮破胶带，挡料装置刮板清扫装置和卸料装置与胶带的接触部分应采用硬度适宜的橡胶板，不要采用夹有布层的胶带头。输送带跑偏是指扒渣机配件输送带在运转过程中，输送带中心线与扒渣机中心线不一致，偏向一边的现象。

六安扒渣机-煤矿扒渣机-忠良扒渣机(诚信商家)由襄阳忠良工程机械有限责任公司提供。襄阳忠良工程机械有限责任公司实力不俗，信誉可靠，在湖北襄樊的采掘设备等行业积累了大批忠诚的客户。忠良扒渣机带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！