

576芯ODF光纤配线架附图参数介绍

产品名称	576芯ODF光纤配线架附图参数介绍
公司名称	宁波市宇晨通信科技有限公司
价格	1600.00/个
规格参数	品牌:宇晨通信 型号:齐全 产地:宁波市
公司地址	慈溪市观城工业区
联系电话	0574-63622262 13857458939

产品详情

576芯ODF光纤配线柜FTTH

接入层光纤分配架，三网合一光纤配线架（ODF配线柜容量：288芯、576芯、648芯、720芯、864芯）（Fiber Optic Distributionframe），又称光纤配线柜，是用于光纤通信网络中对光缆、光纤进行终接、保护、连接及管理的配线设备。在本设备上可以实现对光缆的固定、576芯odf光纤配线柜开剥、接地保护，以及各种光纤的熔接、跳转、冗纤盘绕、合理布放、配线调度等功能，是传输媒体与传输设备之间的配套设备。FTTX局端机房配线架，光纤配线架（Optical Distribution frame）ODF光纤配线架（柜）

宇晨通信为适应三网融合、FTTx的推广，宇晨推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括光缆交接箱，光缆分纤箱，分光分纤箱，光缆分线盒，光缆接头盒，光缆终端盒，冷接子，快速连接器，光纤跳线，配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等。

FTTX布线应有尽有、！随时欢迎您前来咨询！！！移动、中国联通、中国电信、广电网络、长城宽带、制造商：

使用条件：1.工作温度：-5 ~ 40 相对湿度：90%(30 ~)2.大气压力：70Kpa-106Kpa 储运温度：-40
703.光电性能：插入损耗 0.2Db;附加损耗 0.2B;回波损耗45dB;附加损耗 5dB;插拔耐久性寿命>1000次4
.电气性能：绝缘电阻 1000M 500V(直流电)5.抗电强度：能承受3000V(直流电)/1min无击穿/飞弧现象