

144芯光纤分纤箱（144芯光缆分纤箱）

产品名称	144芯光纤分纤箱（144芯光缆分纤箱）
公司名称	宁波市宇晨通信科技有限公司
价格	30.00/个
规格参数	品牌:宇晨通信 型号:齐全 产地:宁波市
公司地址	慈溪市观城工业区
联系电话	0574-63622262 13857458939

产品详情

144芯光纤分纤箱（144芯光缆分纤箱）

144芯光纤分纤箱（144芯光缆分纤箱）

光纤分纤箱是FTTH系统中用户终端的配线分线设备，是一种用来对光缆、光纤进行终接、分歧、配线、分光；并提供对光纤光缆保护及管理的设备。

光纤分纤箱用量大，如需评选一家用得久，得心就手有群众基础的光纤分纤箱厂家，非力天通信莫属，稳定的品质，长久的市场检验及***的工程铺设，成就了宇晨通信宁波地区“***通信设备生产厂家”之一的地位。光纤分纤箱门锁必须为防盗结构，具有良好的抗破坏能力，所有箱体需预留备用的传统挂锁锁扣或其他备用解决手段。ABS光纤分纤箱材质：合金PC ABS热成型树脂，防潮、防水、防尘、抗腐蚀、舒缓老化等***。具有一定的隔热保温性能，以致在气候温差比较大的地区，能有效防止箱内水气凝成水珠对光纤耦合器具或光分路器具损耗。ABS光纤分纤箱设计理念：1.箱体边角部份均采用圆角成型模具成，外表美观，环境融入性强。2.箱体采用双层设计，上层为分线分光层，下层为光纤熔接层，上层可翻转120度操作，使施工、维护更方便更快捷，宜使用与管理。3.箱体的安装方式可采用抱杆式或挂墙式安装，室内室外均可使用，能有效地满足大部份客户的要求。一、光纤分纤箱主要性能：实现馈线光缆与支线光缆在节点处的预留、直通及光纤的分配和调度。二、光纤分纤箱敷设方式：

室外壁挂，柱挂，防护等级：IP56。三、光纤分纤箱产品概述：

光缆进出口采用公开式结构，皮缆采用群体出线方式，内部布线简易明了，

特别方便，1.箱体采用‘固定式’结构也可采用‘壁挂式’‘抱杆式’‘推动式’等等！（可根据客户要求选择箱体结构），外加可选择性螺丝固定。2.可安装PLC1分8光分路器两个或PLC1分16光分路器两个，特别适用于PON技术光分配网大楼中的使用，3.使用于SC FC 适配器、快速连接器的安装与使用四、光

纤分纤箱主要特点：1、箱体采用全封闭式结构，外形美观。2、箱体材质：室外采用SMC和PC/ABS合金材料,室内采用***冷轧钢板材料。3、门锁采用***户外防水锁，箱体挂墙或抱杆安装。4、具有光缆/皮线

光缆固定、熔接、盘存、配线等功能。5、配线盘可翻转操作，施工、维护方便快捷。6、采用插片式光

分路器，配置更自由灵活。7、光缆、尾纤，跳纤的进出线各自单独，互不干扰。五、性能指标：1、工

作温度：-5 ~ 40（室内型）、-40°C ~ 60°C (室外型)2、相对湿度：85%(30) (室内型))、85%(

30°C时) (室外型)3、大气压力：70kpa ~ 106kpa 4、连接器损耗：插入损耗：0.2dB；回波损耗：50 dB

；插拔耐久性能：>1000次；5、高压防护性能：机架高压防护接地装置与机架间绝缘电阻： $2 \times 10^4 M$

/500V(DC)；机架高压防护接地装置与机架间耐压：3000V (DC)/1min不击穿，无飞弧。光纤分纤箱

它要具有防水气凝结、防水和防尘、防虫害和鼠害、抗冲击损坏能力强的特点。光纤分纤箱设备的光缆

终接装置必须便于光缆光纤与光缆光纤或尾纤的熔接、安装和维护等操作，同时必须具备富余光缆光纤

的储存空间。