

1分32光分路器箱室外防水壁挂抱杆

产品名称	1分32光分路器箱室外防水壁挂抱杆
公司名称	宁波市宇晨通信科技有限公司
价格	30.00/个
规格参数	品牌:宇晨通信 型号:齐全 产地:宁波市
公司地址	慈溪市观城工业区
联系电话	0574-63622262 13857458939

产品详情

1分32光分路器箱室外防水壁挂抱杆光纤配线箱适用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接，也适用于光纤接入网中的光纤终端点采用。连接器插拔耐久性寿命>1000次。

全程曲率半径控制，保证在任何位置光纤的曲率半径大于 30mm。

对每一路光纤均作出明确的标识，从而避免了维护过程中拆卸可能导致的混乱。 阻燃：符合 GB5169.7

实验A 要求。 48芯光纤配线箱|48芯光纤分配箱(48芯光纤分纤箱)(48芯光纤楼道箱)电气性能

连接器衰减（插入、互换、重复） 0.3dB；回波损耗:APC型 60dB，UPC

型 50dB，PC型 40dB；高压防护接地装置：绝缘电阻： 1000M /500V（直流）。

耐电压： 3000V（直流）/1min，不击穿、无飞弧。 接地线截面积：>6mm²

，接地处有明显的接地标志。

48芯光纤配线箱|48芯光纤分配箱(48芯光纤分纤箱)(48芯光纤楼道箱)优势

各种接头端接方便，安装灵活。 有抽屉式和固定式等多种规格；

模块化光纤配线箱端接更方便，使用更灵活；支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-

RJ等；在1U的空间***多可端接48芯LC或MT-RJ（24个双口LC或24个MT-RJ）光纤接头；

密闭管理；前面操作，安装迅速方便；高度1U，内置两组光纤盘绕环；凹入隐藏式或者齐平镶

嵌式安装。 48芯光纤配线箱|48芯光纤分配箱(48芯光纤分纤箱)(48芯光纤楼道箱)应用范围光缆的引入、

固定及开剥保护、光纤的熔接及保护、尾纤的储存、跳纤的储存及管理、光纤的固定连接及交叉连接等

功能；同时能根据客户的要求安装光分路器、波分复用器等增值模块单元。用于配线间和设备间光缆

的端接、使用和管理。 48芯光纤配线箱|48芯光纤分配箱(48芯光纤分纤箱)(48芯光纤楼道箱)