

防盗门尺寸 福州鑫恒辉防盗门 福州防盗门

产品名称	防盗门尺寸 福州鑫恒辉防盗门 福州防盗门
公司名称	福建鑫恒辉消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省福州市高岐工业区安里297号
联系电话	15959018998 15959018998

产品详情

防盗门如何选择？

1、根据门的大小和开启方向选择

家用标准门一般有四种规格，防盗门价格，用建筑开口的宽度和高度组成的四位数字表示。用户可根据门洞大小、开门方向、颜色的图案等实际要求选择合适的防盗安全门。

2、注意防盗门的表面质量和安全性

钢质防盗门门框所用钢板的厚度不应小于2mm。门扇前后板所用钢板的厚度一般在0.8-1mm之间。门体的厚度一般在20mm以上。应检查门体的重量。40公斤以上。检查内门铰链侧的安全门等级标记。如果盖章不盖章，则不符合要求，不属于防盗门。

其他地方一般只能称为防火入口门，即已达到国家防火A、B级防火门标准，(内填防火门芯)乙级标准一般是以抗燃烧时间划分的。同时在以下几个方面达到防撬要求:

1、门框厚度为1.5，前后钢板厚度为0.8。

2、该锁具有防撬功能，即锁体既有斜锁舌，又可吐出方锁舌，具有快速开启功能，为旋扭式，但不许装天地锁。

3、锁和猫眼必须有防火测试报告。B级防火入口门可安装门环。不允许使用A的级。

4、验收时，商家必须提供防火型式认可证书、防火试验报告和金属门检验报告。锁和猫眼的防火测试报

告。

5、门扇开启方向为快速疏散方向，不能向内开启。

如果钢制防火门这么重要，防盗门尺寸，安装钢防火门时会有什么规格？下面由小编带大家去了解一下。

1.钢制防火门应该设置在什么位置？

钢防火门通常设置在逃生通道、走廊、管井、配电室等。

2、no和NC防火门如何选择？

分为上开放和NC，通常设置在建筑物内经常通行的地方的防火门要使用常温防火门。经常打开防火门，防盗门批发，火灾时要能自行关闭，要有信号反馈功能。除了可以设置经常打开的防火门的位置外，其他位置的防火门必须使用NC防火门。NC防火门应在明显位置设置提示标记，如“保持防火门关闭”。

NC防火门在门的两侧手动打开，福州防盗门，必须自动关闭。安装信号反馈装置时，开、关状态信号应反馈到消防控制室。

经常打开防火门，两边的火灾探测器发出警报时，应自动关闭，并将关闭信号反馈到消防控制室。

防盗门尺寸-福州鑫恒辉防盗门(在线咨询)-福州防盗门由福建鑫恒辉消防科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。福建鑫恒辉消防科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为防盗门具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!