

胶粉,高分子水溶性胶粉(高粘型GC)

产品名称	胶粉,高分子水溶性胶粉(高粘型GC)
公司名称	陕西建荣装饰工程有限公司
价格	30.00/公斤
规格参数	型号:高分子水溶性胶粉 品牌:建荣 粘合材料类型:其他材质
公司地址	陕西省西安市雁塔区太白南路113号崇立金世园1403号
联系电话	029-88279279

产品详情

型号	高分子水溶性胶粉	品牌	建荣
粘合材料类型	其他材质	有效物质	98(%)
剪切强度	5.0(MPa)	保质期	12(个月)

高粘度建筑涂料胶粉(gc)

一种高粘度建筑涂料胶粉,用该胶粉配制的涂料,施工时流平性,成膜快;涂面干燥后硬度高,光洁如瓷、耐水洗、不易被污染、不龟裂脱落。综合性能大大优于用107、308胶配制的涂料。除此之外,该胶粉还可作瓷砖、门窗家具腻子,石膏制品,混凝土等建材的粘合剂,在油漆中作增稠、悬浮、防水助剂等。由于该胶粉无毒无气味,施工时和人居住后,都不会对人造成任何影响。由于其为干粉状,在加工运输、储藏、销售中与107、308等液态胶相比其便利和节省是不言而喻的。

一、产品特点

高粘度建筑涂料胶粉是一种白色粉状物,它由多种高分子材料辅以多功能助剂科学配方而成,无毒无害、无污染、无气味,无碱性。能迅速溶于冷水,用量小、粘度高,具有悬浮、保湿、抗酶、耐老化、保存时间长、性能稳定等优点。用其配制的涂料施工方便,使用时流平性好,附着力强、耐水性好、强度高、不卷皮,成膜快,耐水洗,不脱粉,不龟裂,不泛黄,防紫外线穿透、遮盖力强,使用寿命是传统涂料的数倍。

二、高粘度建筑涂料胶粉与107建筑胶的几项主要技术指标为例

(执行标准:JC438-91/JC/T547-94)

检测项目高粘度建筑涂料胶粉107建筑胶粘度pa·s20.52.5180°剥离强n/25mm6735.2压剪胶接强度mpa5.0
1.97

三、产品使用范围

高粘度建筑涂料胶粉应用十分广泛。它可以在建筑涂料中作粘合剂、增稠剂、流平剂、成膜剂、防霉剂等。将这种胶粉以不同的加入量混匀于填料及助剂中即可配制各种高强度耐水洗涂料及刮墙腻子，配制成的内外墙耐水腻子粉添加量为0.5~0.8%，使用时直接用冷水搅均即可使用。

四、包装规格与价格 纸塑复合袋（内衬塑料薄膜），每袋净重25kg。

出厂价：面议。五、运输西安地区客户如需送货上门，每吨加收运杂费80元/吨（限40公里内）。外埠客户订货，其长途运输费用（承运方收取的其它费用）均由客户负担。我方免费代办运输事宜。

六、售后服务

我公司提供技术咨询，并可接受预约上门服务（安装调试设备、培训技术等），为客户排忧解难。