

订做三轴空心管螺纹滚牙机、五金加工滚牙机、滚丝机

产品名称	订做三轴空心管螺纹滚牙机、五金加工滚牙机、滚丝机
公司名称	余姚市低塘龙诚五金机械经营部
价格	.00/个
规格参数	类型:螺纹车床 品牌:龙诚 型号:多款型号
公司地址	中国 浙江 余姚市 余姚市低塘镇芦城村田中央12号旁
联系电话	86 0574 62278193 18858062928

产品详情

类型	螺纹车床	品牌	龙诚
型号	多款型号	主电机功率	3 (kw)
最大攻丝直径	30 (mm)	主轴最大行程	40 (mm)
主轴转速范围	760 (rpm)	工作精度	0.002
主偏角	3 (度)	滚制螺丝节距范围	1.5 (mm)
攻牙能力	20	动力类型	液压
自动化程度	自动	控制形式	人工
布局形式	立式	产品类型	全新
是否库存	是		

滚通固定两用；		
进刀滑板采用油压式驱动,定位准确；		
适合加工螺距小、长度大的工件；		
采用方形导轨设计，导轨经过热处理后精磨，机械滑动平稳力度加强。		
技术参数		
规格	30*50型	
滚制螺丝直径范围	∅ 9—30mm	
节距范围	1.0—4.0p	
滚制螺丝最大长度	固定55mm，滚通（长度无限）两用	
转速滚轮	220/360/560/750rpm	
滚轮外径	∅ 78 (∅ 90mm)	
滚轮内径	∅ 25.4 (∅ 35) keyay10*3	

滚轮厚度	20mm 40mm	
滚轮轴间距离	90-55mm	
滚轮量	4-25pcs/min	
滚轮轴倾角	正负3度	
主机马达	3p (2.2kw)	
油压马达	0.75kw	
最高进给力	6tons	
重量	500kg	
外形尺寸 (长*宽*高)	1180*1000*1500	

30型滚牙机产品说明

- 1、专为管件类零件设计，以等三角支撑，滚牙时能保证工件的真圆度，同心度与垂直度。
- 2、固定滚通两用，主轴采用变频器控制，转速可调。
- 3、进刀采用油压电路控制进刀平稳操作简单。
- 4、传动齿轮经热处理后研磨，机器噪声小，耐用性强。
- 5、适用于连接器，自行车，汽配，油管接头，五金工具等行业。
- 6、根据工件大小可改自动。