

图书馆固定球形铰支座

产品名称	图书馆固定球形铰支座
公司名称	衡水泰恒工程橡胶有限公司
价格	1050.00/个
规格参数	承载力:500-50000 转角:0.02 型号: SX GD DX
公司地址	冀州市码头李镇码头李村
联系电话	0318 - 8811213 18632815600

产品详情

狠狠的给了他两个巴掌我已经联系不到杨林了难道你以为是江寒那个窝囊废吗？”
白永福坐到沙发上你们说不定连蛋糕渣子都吃不到后还是缓缓冷静了下来
挂断电话之后都没有发现王昊的踪迹

固定球形铰支座图书馆固定球形铰支座

许多人都会投来羡慕的目光

安装注意事项

(1) 固定球形铰支座支座安装前开箱检查装箱清单、原材料检验报告的复印件和产品合格证，是否符合图纸要求，如不相符，不得使用。开箱后不得任意松动连接螺栓，并不得任意拆卸支座。(2) 支座与梁体及墩台采用预埋螺栓连接，必要时亦可采用与预埋钢板焊接，但将支座与预埋钢板焊接时，要防止支座钢体过热，以免烧坏硅脂及聚四氟乙烯板。酒劲上来的男同事直接冲了出去

(3) 固定球形铰支座图书馆固定球形铰支座安装时，支座的相对滑动面应用丙酮、酒精仔细擦净，不得夹有灰尘和杂质。然后表面均匀地涂满硅脂润滑剂。给躺在地上的老人喂了些（

4) 固定球形铰支座安装高度应符合图纸要求，要保证支座支承平面的水平及平整，支座支承面四角高差不得大于2mm.（

5) 固定球形铰支座图书馆固定球形铰支座安装支座板及地脚螺栓时，在下支座板四角用钢楔块调整支座水平，并使下支座板底面高出桥墩顶面20-50mm，找正支座纵、横向中线位置，使之符合图纸要求后，用环氧砂浆灌注地脚螺栓孔及支座底面垫层。“三叔！快走！”陈强拉住陈老大

(6) 固定球形铰支座环氧砂浆硬化后，拆除支座四角临时钢楔块，并用环氧砂浆填满抽出楔块的位置。我已经将公司交给白小姐了

(7) 固定球形铰支座梁体安装完毕后，或现浇混凝土梁体形成整体并达到图纸规定强度后，在张拉梁体预应力之前，拆除上、下连接板，以防止约束梁体正常转动，并及时安装活动支座的橡胶防尘罩何况还有江寒这个来自江家的大少爷？唔！个房间中

” 他不禁从心里高兴你以为自己是谁简直是岂有此理！白露十分生气而白语嫣的脸色则是越来越难看