

POM 美国泰科纳 LM90 激光加工POM 共聚物POM 薄壁部件POM

产品名称	POM 美国泰科纳 LM90 激光加工POM 共聚物POM 薄壁部件POM
公司名称	东莞市合创塑胶有限公司
价格	20.00/kg
规格参数	型号:LM90 品牌:POM 特性级别:激光加工
公司地址	樟木头镇塑胶市场4期6栋12号
联系电话	13798816585

产品详情

用途介绍：

注意POM美国杜邦高温引起的热分解：

把pom树脂在250度的高温内加热，或在塑化段内长时间放置(30分钟以上)，就出现树脂热分解引起的甲醛气体和树脂变色的发生，所以应尽量避免，

POM美国杜邦热分解防止对策：

- 1.熔融树脂的温度应在230度以下
- 2.长时间不工作时，应该清除熔融树脂，停止开关
- 3.停止工作，止燃时，应该把塑化段温度调至165摄氏度的标准
- 4.树脂及再生料应该避免受潮，防止污染

POM美国杜邦成型条件的设定：

聚甲醛是一种表层光洁，有光泽度的硬而高密度的原材料，浅黄或乳白色，可在-40-100 ° C温度范围之内长期性应用。

它的耐磨性能和自润湿性也比绝大部分通用性塑料优异，又