

抗冲击耐磨POM S9064 美国泰科纳 玻纤增强塑料

产品名称	抗冲击耐磨POM S9064 美国泰科纳 玻纤增强塑料
公司名称	东莞市合创塑胶有限公司
价格	20.00/kg
规格参数	特性:抗冲击耐磨 品牌:POM 厂商:美国泰科纳
公司地址	樟木头镇塑胶市场4期6栋12号
联系电话	13798816585

产品详情

品牌

美国泰科纳

牌号

S9064

厂商

泰科纳

厂家(产地)

美国

销售方式

品牌经销

加工级别

注塑

特性级别

用途级别

汽车

中文名称

pom

吸水率

1.03

洛氏硬度

153

熔流率

165

收缩率

0.16

拉伸模量

1.3

密度

拉伸应力

88

热变形温度

180

抗张强度

120

POM

聚甲醛

共聚物

德国泰科纳

25KG

原厂原包

可售卖地

全国

类型

标准料

1.POM（聚甲醛，赛钢料）工程塑料

2.供应POM500P.美国杜邦中粘性500P.

3.供应POM100P美国杜邦标粘高韧性100P.

4.供应POM100ST美国杜邦高粘超强韧性100ST.

5.供应POM美国杜邦低粘高流动性900P.911P。

6.供应POM500CL美国杜邦高粘耐磨级500CL；

7.供应POM美国杜邦超高耐磨级100AF、500AF（加铁氟龙20%TEFLON3纤维），500AL；

8.供应POM美国杜邦注塑级23P、45P、107、390PM、500T、511P、588P、200P、25%玻纤增强级525GR、20%玻璃纤维570；

9.供应POM美国杜邦耐高温抗紫外线127UV-NC/BK、527UV-NC/BK；

10.供应POM新加坡杜邦高粘耐磨级500CL；

11.供应POM欧盟杜邦耐高温抗紫外线107UV-NC010；

12.供应POM德国巴斯夫N2320-003,N2200,H2320-006 ,S2320-003,W2320-003;

13.供应POM泰国三菱耐磨级FU2025(T)；F20-30；

- 14.供应POM杜邦-旭化成(张家港)通用级4520、7520 ; 525GR,570(强耐特),AD750
- 15.供应POM日本宝理一般级M90-44.
- 16.供应POM日本宝理高粘性M25-44、 M25S.
- 18.供应POM日本宝理高性能高滑动性NW-02、 AW-01、 SW-01.SW-22, SW-41
- 19.供应POM日本宝理玻璃珠增强级GB-25 ; 玻纤增强级GH-25 ;
- 20.供应POM日本宝理防静电高流动性M270-48.
- 22.供应POM日本宝理M270,M25-35,M25-34,M90-35,M90-36,M90-45H,M140-35,
- 23.M25UV,M90UV,M270UV,WR25Z,WR90Z,WR25HT,LM90Z,UV25Z,UV90Z,UV270Z,UV140LG ;
- 24.供应POM日本三菱耐磨级FX-11J ; F30-03,F30-20 ;
- 25.供应POM日本杜邦100P,DE-20242, DE9422-NC.
- 26.供应POM台丽钢一般级FM090,FM270,FM130,FM350,FM450,FM550 ;
- 27.供应POM南通宝泰菱F20-02,F20-30,M90-44 ;
- 28.供应POM深圳杜邦100P , 500P ;
- 29.供应POM云南云天化M090,M270 ;
- 30.供应POM德国赫斯特C52021 MT24U01.

注射	额定值 单位制
干燥温度	80-90
干燥时间	3-4hr
加工(熔体)温度	195-205
模具温度	60-80
注塑压力	49-98
螺杆转速	100-150rpm

