

# 施立美新材料厂家 肇庆聚氨酯地坪工程报价

产品名称	施立美新材料厂家 肇庆聚氨酯地坪工程报价
公司名称	惠州施立美新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	博罗县石湾镇铁场村振兴大道南侧仁集工业区B区一楼一区厂房
联系电话	15622505683 15622505683

## 产品详情

水性聚氨酯砂浆的优点，要知道水性聚氨酯砂浆自流平地坪的优点，就让我们来看看它的材质，水性聚氨酯砂浆。水性聚氨酯砂浆的防水能力很强，所以如果用作地坪喷漆，在用水量大的地方，不怕水渗入地坪，导致地坪爆裂。此外，材料的自结合能力也很突出。喷涂均匀后等待成型，聚氨酯地坪工程报价，涂层完整光滑，无裂纹、气孔。因此，水性聚氨酯砂浆自流平地坪经常出现在屠宰场、化验室、啤酒厂和地铁地坪上。

施工前应对影响质量的环境进行分析处理，包括湿度、温度等可能影响产品质量的外部环境。

在施工过程中，应考虑施工结束后，由于环境变化和外力的作用，可能造成地面破坏的可能性，并进行设计预防。

用靠尺检查地面，记录高点，并对地面进行打磨、修整，避免在施工过程中由于一些高点厚度不够而在使用过程中产生裂缝。

对原地面与新地面的交接处，要有专门的施工方案说明，以避免两种不同材料的地面连接点因车辆长时间通过等外力造成大面积的楼板损坏。

根据施工环境和施工厚度，4mm聚氨酯砂浆地坪完承受70 的高温。6mm聚氨酯砂浆地坪能完全承受80 的高温，并能用蒸汽稍微清洗。9mm聚氨酯砂浆地坪能完全承受120 的高温，并能清洗蒸汽。12mm聚氨酯砂浆地坪能完全承受140 的高温和150 的意外液体溅射。

它的耐低温性非常好：它能承受零下到-40 的低温环境，如冷库的冰冻场景。地面形成后，与地基和层有很强的粘结性。在热膨胀和冷缩的物理作用下，各层同步运动，在低温环境下不会出现裂纹或断裂，同时具有抗压和抗冲击性能。

施立美新材料厂家-肇庆聚氨酯地坪工程报价由惠州施立美新材料有限公司提供。惠州施立美新材料有限公司为客户提供“涂料制造，涂料销售，建筑装饰材料销售，工程施工”等业务，公司拥有“施立美”等品牌，专注于工程施工等行业。，在博罗县石湾镇铁场村振兴大道南侧仁集工业区B区一楼一区厂房的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：贺先生。