

# 江阴天孚新型墙体材料 蒸压砂加气混凝土外墙板价格

产品名称	江阴天孚新型墙体材料 蒸压砂加气混凝土外墙板价格
公司名称	江阴天孚新型墙体材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江阴市周庄金湾工业园金门路1号
联系电话	13761779318 13761779318

## 产品详情

砂加气砌块可用来作为建筑物填充墙，都是用于内外墙的，而且还具有良好的自保温墙体，砂加气砌块大多采用干法施工，即使用粘结剂砌筑，采用界面处理后再用面批批刮。不过，随着灰加气砌块产品尺寸精度的改善，现在都有采用干法施工的趋势。蒸压加气混凝土砌块按产品强度和容重（每立方重量）不同，分为不同的等级。常用为：强度A3.5，容重B06。强度越高（即大于A3.5的），容重越轻（即大于的B06的），价格就越高。

砌块墙顶面与钢筋混凝土梁（板）底面间应留10~25mm的空隙，空隙内的填充物宜在墙体砌筑完成24h后进行。在墙顶每一砌块中间部位两侧用经防腐处理的木楔楔紧固定，再在木楔两侧用水泥砂浆或柔性材料嵌严。顶部砌体采用楔形砌法，加工成楔形的砌块其斜面坡度不应大于1:2。砌体在砌筑时，严禁在外墙和有防渗要求砌体中留设脚手眼。砌筑后的砌块不应任意移动或受撞击，如需校正应清理原胶粘剂，重新批抹胶粘剂后进行砌筑。砌块砌筑过程中如在水平面和垂直面上有超过2mm的错边量时，云南蒸压砂加气混凝土外墙板，应用钢齿磨板和磨砂板磨平，方可进行下一道工序施工。砌体孔洞或敷设管线后的槽，蒸压砂加气混凝土外墙板价格，应用砌块碎末拌以水泥、石膏及适量的建筑胶进行修补。

砂加气的颜色大多是灰白色，蒸压砂加气混凝土外墙板哪家好，或白偏点黄色；而灰加气颜色大多是藏青色，或者是灰偏点青乌。砂加气对比灰加气，砂加气在总体上看外观要平整些，尺寸要高些。相同干密度容重条件下，砂加气混凝土砌块抗压强度要比灰加气混凝土砌块要高些；而相同抗压强度条件下，砂加气要比灰加气的气孔结构更完整、更均匀，保温隔热性能会更好些。

砂加气混凝土砌块干缩比相对于灰加气混凝土砌块要小些，砌的墙体不易开裂，而灰加气混凝土砌块砌的墙体比较起来易开裂，这很让砌墙的泥瓦工闹心。

江阴天孚新型墙体材料-蒸压砂加气混凝土外墙板价格由江阴天孚新型墙体材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。江阴天孚新型墙体材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!