

湛江黑石材异形火烧面

产品名称	湛江黑石材异形火烧面
公司名称	克什克腾旗芝瑞镇北方石材加工厂
价格	.00/个
规格参数	千岩石业:345 比重:2.98 产地:内蒙古
公司地址	内蒙古自治区赤峰市芝瑞镇大院村
联系电话	13034767978 15124984566

产品详情

石材

设备：手扶磨机

刷子：8寸金刚刷

研磨平米数：36#—100-120平/把，由此推算：马蹄型金刚刷36#—50-60平米/把、此数据为材料成本。一般而言，粗目数的刷丝损耗要大一些，后面的目数越细，研磨的平米数就会越高。蒙古黑石材皮革面

蒙古黑石材皮革面工艺问世后，很多客户向五岳石业客服咨询皮革面究竟是何种工艺，它与现在行业里的仿古面的区别在哪里？

皮革面与仿古面的区别：

- 1、材质：仿古面工艺处理用的是仿古刷，其刷丝是由碳化硅颗粒+尼龙组成，皮革面工艺用的是金刚刷，其刷丝是由金刚石颗粒+尼龙组成，后者的磨削性要远远高于前者。
- 2、石材：大理石、花岗岩、板岩、洞石、蘑菇石，等等，都可以用来制作仿古工艺处理，而皮革面是专门针对花岗岩石材，因其金刚刷磨削性强，大理石质地相对较软，不适宜制作皮革面。
- 3、工艺：制作仿古工艺前，需要将石材进行预处理，具体的预处理工艺，在前面的几篇日志里我已有说到，此处不再重复。而制作皮革面工艺，花岗岩不用任何的预处理，直接毛板开始研磨，有些客户问加工皮革面工艺时要不要先将石材磨成光面，这不是多此一举嘛，肯定是不用的。
- 4、工序：仿古面的工序：预处理+仿古刷；皮革面的工序：金刚刷+仿古刷，
- 5、成本：相对于制作仿古面工艺而言，皮革面的制作成本要略高，现举例如下：

石材：蒙古黑石材