

保定超高流动三菱POMF40-03批发

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 保定超高流动三菱POMF40-03批发 |
| 公司名称 | 东莞市三诚塑胶原料有限公司 |
| 价格 | 16.80/千克 |
| 规格参数 | POM塑胶原料:价格 聚甲醛POM:一级代理商 |
| 公司地址 | 广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶 10栋205 (注册地址) |
| 联系电话 | 13686037143 13686037143 |

产品详情

保定超高流动三菱POMF40-03批发POM介绍：POM是一种坚硬致密的材料，表面光滑光亮，呈黄色或白色，薄壁呈半透明状。点燃特点为非常容易点燃，熄火后再次点燃，火苗上方呈淡黄色，下方呈深蓝色，产生融化滴下，有明显的刺激室内甲醛味、鱼腥味。POM为保定超高流动三菱POMF40-03批发白色粉末，一般不透明，着色性好。POM的长期性耐温性能不高，但短期内可超过160℃，在其中均聚POM短期内耐高温比混物POM高10℃左右，但长期性耐高温混物POM反倒比均聚POM高10℃上下。POM非常容易溶解，溶解温度为240度。溶解时会刺激和腐蚀气体产生，故模具钢材宜采用耐蚀性的原材料制做。POM抗压强度、弯曲刚度高，延展性好，减磨性能好。与金属材料非常贴近。

保定超高流动三菱POMF40-03批发POM的力学性能 温度变化小，共聚POM比均聚POM的变化稍大。POM的冲击性抗压强度较高，但基本冲击性不如ABS和PC；POM对豁口比较敏感，有豁口可让冲击性抗压强度降低90%之多。聚甲醛具有良好的电绝缘性，几乎不受温度和湿度的影响。介电常数和介电损耗在很宽的温度、湿度和频率范围内变化很小。耐电弧性极好，可以在高温下保持。保定超高流动三菱POMF40-03批发“VectraLCP是一种不含卤素的阻燃添加剂-它自推向市场以来均如此。此外，VectraLCP能够在不含铅的焊接工艺中短时间内承受高达340度的温度。”VectraLCP的市场经理EdHallahan说道。“在VectraLCP的帮助下，Meritec公司可为我们的客户提供符合RoHS指令和欧洲报废电子电器设备指令(WEEE)的产品。”作为不含卤系阻燃添加剂的本征阻燃剂，VectraLCP是基于泰科纳技术的一系列高性能聚合物。