

嘉实多合成齿轮油EP320 Castrol Alphasyn EP 150、 220、 460、 680

产品名称	嘉实多合成齿轮油EP320 Castrol Alphasyn EP 150、 220、 460、 680
公司名称	深圳市润富源科技有限公司
价格	1100.00/桶
规格参数	品牌:嘉实多 型号:Alphasyn EP
公司地址	深圳市龙华区龙华街道狮头岭新村西区14栋302
联系电话	13728920503

产品详情

嘉实多合成齿轮油EP150、 Castrol Alphasyn EP150

嘉实多齿轮油EP220、 Castrol Alphasyn EP220

嘉实多齿轮油EP320、 Castrol Alphasyn EP320

嘉实多齿轮油EP460、 Castrol Alphasyn EP460

嘉实多齿轮油EP680、 Castrol Alphasyn EP680

嘉实多齿轮油EP、 Castrol Alphasyn EP150、 220、 320、 460、 680

产品说明：

嘉实多Alphasyn EP全合成齿轮润滑油是基于聚 α 烯烃（PAO）全合成基础油，添加有硫/磷极压添加剂调合而成的润滑油，具有杰出的热稳定性及良好承载能力。

产品优点:

- 的极压特性为齿轮抵抗磨损，冲击负荷、点蚀提供了保护
- 与矿物油基的齿轮油相比，良好的热稳定性及抗氧化性提供了和更长效的操作稳定性。
- 极好的抗腐蚀保护
- 极好的粘温特性确保产品具有更宽的使用湿度范围

- 良好的空气释放性和Flender泡沫测试数据保证了低泡沫和减少了轴承的磨损
- 良好的分水和破乳化性能减少了停机时间，延长了油品使用寿命并提高了设备的可靠性
- PAO基的润滑油与密封件、油漆以及矿物油基的润滑油都有很好的兼容性

产品应用:

- Castrol Alphasyn EP系列齿轮主要应用在所有重负荷和冲击负荷的封闭齿轮系统以及需要极压（EP）保护的轴承上。
- Castrol Alphasyn EP系列与腈，有机硅橡胶和氟聚合物密封件完全兼容

典型特性

Alphasyn EP	试验	单位	150、	220、	320、	460	680
密度@20	ASTM D4052	Kg/l	0.86	0.87	.089		
运动粘度@40	ASTM D445	cSt	150	220	320		
运动粘度@100	18	25	33	45	65		
粘度指数	ASTM 2270	--	140	140			
闪点（闭口）	ASTM D92		230	235			
倾点	ASTM D97	-48	-42	-36	-28		
泡沫序列I趋势	ASTM D892	mls mls	20/0				
锈蚀实验	ASTM D665	B-	通过				
FZGfail	ASTM D2272	-	>12	>			