

# 旋进漩涡天然气流量计 斯秘特 天然气流量计

产品名称	旋进漩涡天然气流量计 斯秘特 天然气流量计
公司名称	天津斯秘特精密仪表股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区引河桥北双源工业园凤梧道4号
联系电话	18222110918

## 产品详情

面临如此许多种类的涡街流量计，关于一般用户选型成了一个难题

面临如此许多种类的涡街流量计，关于一般用户选型成了一个难题。怎样科学地、客观地选佳的涡街流量计流量计是需求注重的问题。咱们以为选型应当遵循恰当的规矩，尽量防止厂商的误导宣传，为自己找到一种适可而止的涡街流量计，它便是自己的志向流量计。选型可按五个方面进行：涡街流量计功用方面、流体特性方面、安装条件方面、环境条件方面和经济要素方面。

涡街流量计各方面的考虑要素如下：

1. 涡街流量计功用方面：准确度、重复性、线性度、规划度、压力丢掉、上下限流量、信号输出特性、照应时间等；
2. 涡街流量计流体特性方面：流体压力、温度、密度、粘度、润滑性、化学性质、磨损、腐蚀、结垢、脏污、气体压缩系数、等熵指数、比热容、电导率、声速、混相流、脉动流等；
3. 涡街流量计安装条件方面：管道组织方向、活动方向、上轻贱管道长度、管道口径、维护空间、管道振荡、接地、电源、辅属安装（过滤、排污）、防爆等；
4. 涡街流量计经济要素方面：购置费、安装费、维修费、校验费、运用寿命、工作费（能耗）、备品备件等。涡街流量计选型规范公称通径（mm）15、20、25，40，50，65，80，100，125，150，200，250，旋进漩涡天然气流量计，300，（300~1000插入式）。

## 流量计在定量控制仪内的控制线路及组件

### 流量计产品特征：

- 1、控制箱内的控制线路及组件是根据客户所需求的流量计和设备量身定制的，信号线联接简略，到现场后一般无需调整；
- 2、控制箱面板设有“建议”、“接连”等按键，并有“情况指示灯”闪现，因而闪现直观，操作简略、便利、易学；
- 3、每次定量控制值能够根据需求任意改变，只需在定量控制仪内操作完毕；
- 4、定量控制仪闪现参数包含本次累积、总累积、瞬时流量、时间、流量计输入信号值等；
- 5、设有大小阀控制，别离控制大流量和小流量，抵达准确的定量控制；
- 6、设有打料查询功用，可查询总打料次、每次打料时间、每次打料量等。

流量计装置运用留意事宜：流量计外表装置前，管道有需要清洗，在整个管路系统中，天然气流量计品牌，若无严峻的过滤装置时，应在外表前装置过滤器，以防杂质进入表内。二、流量计外表应装置在泵的出口端，天然气流量计，流量调节阀应装置在外表的。运用时先打开上游截止阀，然后缓慢打开流量调节阀或截止阀。禁止忽然打开或封闭。三、流量计外表在运用时，应使表内流满液体。被测液体内不该混有气体，不然测出气和液的混合容积，天然气流量计选型，使测量禁绝，液体内混有气体时，有需要在外表上游装置气体分离器。四、管道中的流量不该急剧添加或削减，应防止管道振荡、水力冲击和压力急剧不坚定等现象，不然将影响外表正常工作。五、流量超过规矩大流量时，流量计跟着转速进步而磨损添加、且压力丢失急剧添加，应防止运用。低于小流量，虽仍能计量，但过失增大。流量计的起动流量约为大流量的2%，正常工作流量好为大流量的70%-80%。六、由于测量高粘度液体时，一般均将液体加热以下降粘度，然后在管道内流转（带保温夹套型流量计）。当外表停用后，外表内充溢的液体因冷却而变粘，如再要启用，有需要用蒸汽或其他方法在表体外部加热，然后下降液体的粘度，待外表内液体粘度下降后才干运用。不然粘液会咬住传动零件，致使外表损坏。七、被测液体温度不该高于规矩值，不然，外表不能正常工作，甚至会卡住不动，计数器部分在高温下简略损坏。液体温度改变也会形成粘度影响的附加过失。

旋进漩涡天然气流量计-斯秘特(在线咨询)-天然气流量计由天津斯秘特精密仪表股份有限公司提供。天津斯秘特精密仪表股份有限公司位于天津市北辰区引河桥北双源工业园凤梧道4号。在市场经济的浪潮中拼

博和发展，目前斯秘特在流量仪表中享有良好的声誉。斯秘特取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。斯秘特全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。