

佳电电机防爆改造 电机防爆改造费用 天津电机防爆改造

产品名称	佳电电机防爆改造 电机防爆改造费用 天津电机防爆改造
公司名称	天津佳电电机成套设备技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区张家窝镇赛达大道以北高泰路以东 联东U谷-云创中心一期10-103-3层
联系电话	13836603892 13836603892

产品详情

防爆电机在运行过程中，可能出现粉尘数量足以形成可燃性粉尘与空

防爆电机在运行过程中，电机防爆改造哪家好，可燃性粉尘连续出现或经常出现，电机防爆改造费用，其数量足以形成可燃性粉尘与空气混合物或可能形成无法控制和极厚的粉尘层的场所及容器内部。防爆电机在运行过程中，可能出现粉尘数量足以形成可燃性粉尘与空气混合物但未划入20区的场所。该区域包括：与充入或排放粉尘点直接相邻的场所，出现粉尘层和正常操作情况下可能产生可燃浓度的可燃性粉尘与空气混合物的场所。

当性物质与氧气的混合浓度处于极限范围内时

当性物质与氧气的混合浓度处于极限范围内时，若存在源，天津电机防爆改造，将会发生。因此采取防爆就显得很必要了，工业现场满足条件。

点燃源：在生产过程中大量使用电气仪表，各种磨擦的电火花、机械磨损火花、静电火花、高温等不可避免，尤其当仪表、电气发生故障时。

物质：很多生产场所都会产生某些可燃性物质。煤矿井下约有三分之二的场所有存在性物

质；化学工业中，约有80%以上的生产车间区域存在性物质。

防爆电气设备选型的原则

选择合适的防爆类型

选择防爆结构必须适用于危险区域。什么性质的危险区域就必须采用什么样的防爆结构。防爆性能是因结构的不同而不同，故必须根据性物质的种类，设备的种类、安装场所的危险程度等选择相适应的防爆类型。

适应于环境条件

本文章提到的防爆性能都以标准环境作为基本条件。防爆设备有“户内使用”与“户外使用”之分。户内使用的设备用于户外，电机防爆改造多少钱，环境温度为40℃就不合适了。户外使用的设备要适应露天环境，要求采取防日晒、雨淋和风砂等措施。另外，也有些设备在有腐蚀性或有毒环境、高温、高压或低温环境中使用，而在选用防爆设备时，应考虑适应这些特殊环境的特殊要求。

要便于维修

防爆电气设备使用期间的维护和保养极为重要。选择防爆电气设备的结构越简单越好，同时注意管理方便，维修时间短，费用少，还要做好备品和备件的正常储存。

佳电电机防爆改造(图)-电机防爆改造费用-天津电机防爆改造由天津佳电电机成套设备技术有限公司提供。天津佳电电机成套设备技术有限公司位于天津西青区中北新兴园1号楼5门302。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前佳电电机在特殊电机中享有良好的声誉。佳电电机取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。佳电电机全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。