

安徽华阳供应石油管道加热电热带储罐防爆防腐型电伴热带

产品名称	安徽华阳供应石油管道加热电热带储罐防爆防腐型电伴热带
公司名称	安徽华阳电伴热材料有限公司
价格	1.00/米
规格参数	类型:自控温电热带 品牌:安徽华阳 型号:ZXW-PF
公司地址	合肥市新站区双七路799号
联系电话	86-0551-64288767 13349298892

产品详情

类型	自控温电热带	品牌	安徽华阳
型号	zxw-pf	常温电阻	1000 ()
表面温度	100 ()	最大电压	380 (v)
功率	40 (w)	主要用途	管道保温
产品认证	防爆		

自限温电伴热带广泛应用于石油、化工、钢铁、电力等工业企业的管线、储罐的伴热保温、抗凝、防冻。该电缆适用于普通区、危险区和腐蚀区。产品型号：gxw-j gxw-p gxwr-f gxw-pf gxw-pf46

高温型：gxw (gxw、gkw、gbw、gwk) 相对应国外型号xtv系列

电缆结构：1、铜芯导线 2、导电塑料层 3、聚烯烃绝缘层 4、镀锡铜丝屏蔽层 5、氟塑料护套

性能参数：1、标准颜色：棕色、红色 2、温度范围：最高维持温度135 | 最高表面温度135 ±5 | 最高承受温度155 3、热稳定性：由10 至149 间来回循环300次后，电缆发热量维持在90%以上 4、弯曲半径：20 室温时为25.4mm；—30 低温时为35.0 mm 5、绝缘电阻：电缆长度100m，环境温度75 时，用2,500vdc摇表摇试1分钟，绝缘电阻(导经与屏蔽间)最小值为3000m 工作电压：220v 10 时输出功率：25w/m 35w/m 45w/m 55w/m 65w/m 75w/m 防爆标志：exe t4

防爆合格证:证书号：cnex05.1101x cjex07.124u cne x 06.0205x 产品优点: 1、伴热管线温度均匀，不会过热，安全可靠 2、节约电能 3、间歇操作时，升温启动快速 4、安装及运行费用低 5、安装维护简便 6、便于自动化管理 7、无环境污染 8、适合复杂管线伴热 9、适用于仪表箱防冻 10、适用于远离装置的管线伴热

