

PPO GTX600-7003基础创新-SABIC 耐化学性PPO GTX600-7003

产品名称	PPO GTX600-7003基础创新-SABIC 耐化学性PPO GTX600-7003
公司名称	东莞市常平金红塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	品牌:沙伯基础创新 PPO:GTX600-7003 颜色:可选择
公司地址	樟木头镇百顺小区3巷5号
联系电话	18200646066 15914033897

产品详情

NORYL GTX GTX600 resin聚苯醚 + PS + 尼龙SABIC创新塑料亚太区产品说明：基于Pa6的未填充GTX

<PPO GTX600-7003基础创新-SABIC 耐化学性PPO GTX600-7003

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/K3500/沙伯基础(原GE)用途：其它重要参数：密度:1.26 g/cm³ 成型收缩

PC/ABS T45 用途：电子电器,电动工具,家用电器,汽车部件 特性备注：标准和电镀品级 重要参数：密度:1.1 g/cm³
热变形温度:95

PC(聚碳酸酯#防弹胶)/MN-3500/帝人化成(美国)用途：其它特性备注：颗粒料；抗撞击性，高；流动性高；无

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/DR51M/沙伯基础(原GE)用途：其它重要参数：断裂伸长率:5% 硬度:11

ExxonMobil PP7555KNE2Polypropylene Impact CopolymerExxonMobil Chemical产品说明：一种具有高熔体流动速

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/1154W/日本东丽用途：其它特性备注：低翘曲性，阻燃性能 重要参数：密

具有更高的耐热性和尺寸稳定性。PPO GTX600-7003基础创新-SABIC 耐化学性PPO GTX600-7003

PC(聚碳酸酯#防弹胶)/LX-7001EM/乐天化学用途：光学级 重要参数：熔体流动速率:10.5 g/10min 密度:1.2 g/cm³

CYCOLOY CY6414 resin聚碳酸酯+丙烯腈丁二烯苯乙烯、SABIC欧洲创新塑料公司、产品说明：、采用非溴化和

LUBRICOMP LUBRICOMP RL003 LUBRICOMP RL003是一种基于尼龙66树脂的 LUBRICOMP，含有15%的PTFE

LNP THERMOCOMP RAL-4022compound聚酰胺66 10%芳纶纤维增强 10%PTFE润滑 沙伯基础创新塑料 产品说明

THERMOCOMP*RAL22是一种基于尼龙66树脂的化合物，含有玻璃10%芳纶纤维增强 10%PTFE润滑。RAL22产

Iupilon EGN2030DF是一种聚碳酸酯(PC)材料,含有的填充物为30% 玻璃纤维增强材料。该产品在北美洲、欧

CelconGC25A 聚甲醛(POM)共聚物 25% 玻璃纤维增强材料 塞拉尼斯公司 产品说明：Celcon缩醛共聚物等级

热膨胀、优异的尺寸稳定性和良好的可模塑性。

杜邦性能聚合物Zytel 74G33J NC010尼龙66(未验证数据**) 聚合物，热塑性，尼龙，尼龙66 杜邦高性能聚合物

YUNGSOX PP 5050聚丙烯无规共聚物Formosa Polypropylene产品说明：YUNGSOX PP 5050是一种聚丙烯无规共聚

5050的主要特性有: 共聚物 良好的密封性能 典型应用领域包括: 包裹物 电影 胶水/胶纸 食品接触应用 PPO GTX60

ZytelRS LC1610 BK387 可再生资源 聚酰胺* 杜邦高性能聚合物 产品说明：增塑、增韧、可再生来源、用于挤出的

LUBRICOMP LUBRICOMP RL002 LUBRICOMP RL002是一种基于尼龙66树脂的 LUBRICOMP，含有10%聚四氟

LUBRICOMP LUBRICOMP SCL36 LUBRICOMP SCL36是一种基于尼龙12树脂的 LUBRICOMP，含有15%的PTFE

PC/ABS(PC与ABS合金)/T-3750/日本帝人、：其它、参数：密度:1.13 g/cm³ 成型收缩率:0.5 % 缺口冲击强度:80
GS2030MR2 PC | 聚碳酸酯#防弹胶三菱工程塑料 规格级别：增强,阻燃 纤维 PPO GTX600-7003基础创新-SABIC
LNP LUBRICOMP RL004S compound聚酰胺66SABIC Innovative Plastics产品说明：LNP LUBRICOMP RL004S是一种
HS产品再订购名称：RL004S

Amodel A-4122 HR WH 117聚二甲苯酰胺22% 玻璃纤维增强材料Solvay Specialty Polymers产品说明：HR AMODEL
范围内具有高强度、高刚度、低吸湿性、优异的耐化学性和优异的电性能。快速结晶、高流动性，可缩短加工
CrastinS650FR NC010、热塑性聚酯树脂、杜邦高性能聚合物、产品说明：、未增强阻燃聚对苯二甲酸丁二醇酯
Moplen EP400M聚丙烯共聚物PolyMirae产品说明：Moplen EP400M是PMC在BASELL许可下使用Spheripol工艺生
LEXAN 920A resin低粘度注塑，阻燃PC。特殊的表面外观。透明、浅色和不透明的颜色。

lubricop LUBRICOMP RFN17SXS lubricop RFN17SXS是一种基于尼龙66树脂的 LUBRICOMP ，含有玻璃纤维MOS
TAIRIPRO K4715 聚丙烯无规共聚物 台塑公司 产品说明：FCFC PP树脂K4715符合FDA、RoHS和环境保护证书的
3020 PBT|聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯 台湾长春 规格级别：玻纤增强 产品用途：汽车各项零件、马达端盖、磁
NORYL GTX树脂GTX8120PGTX8120P是一种玻璃填充的可挤出NORYL GTX，导热系数低，适用于热断裂
PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/5010CR2/三菱工程塑料用途：其它 重要参数：密度:1.31 g/cm³ 吸水率:0.08