

安徽华阳供应高温玻璃纤维电热带

产品名称	安徽华阳供应高温玻璃纤维电热带
公司名称	安徽华阳电伴热材料有限公司
价格	26.00/米
规格参数	类型:玻璃纤维电热带 品牌:安徽华阳 型号:GWF
公司地址	合肥市新站区双七路799号
联系电话	86-0551-64288767 13349298892

产品详情

类型	玻璃纤维电热带	品牌	安徽华阳
型号	gwf	常温电阻	500 ()
表面温度	350 ()	最大电压	220 (v)
功率	500 (w)	主要用途	罐、管加热
产品认证	防爆认证		

产品信息：

本产品用于工业设备或实验室的罐、管和槽的加热、保温、亦可用于其他容器的加热，使用时可直接缠绕在表面，安全简单，使用方便安全可靠。玻璃纤维高温电热带（非板套防爆）结构性能：产品主要有电热材料并包覆绝缘材料等组成，发热体镍铬合金带，发热快，热效率高，使用寿命长。包覆的多层无碱玻璃纤维织物，具有良好的耐热性能和可靠的绝缘性能。

品具有很好的柔软性，可直接缠绕于各种被加热装置上，与被加热体接触良好，加热温度均匀。

产品规格及主要技术指标：产品特点：

(1)最高工作温度：350

(2)绝缘电阻：>2m (3)正常使用寿命：3000小时注：特殊、电压、功率、宽度等要求可订制

规格型号	工作电压	功率	长度	宽度	引线

hygwf-1/0.5	220	0.5	1.5	30	单
hygwf-2/0.5		0.5	3	15	双
hygwf-1/1		1	3	30	单
hygwf-2/1		1	6	15	双
hygwf-1/1.4		1.4	4	30	单
hygwf-2/1.4		1.4	8	15	双

使用须知：

- 1.适用于相对湿度<80%，无爆炸性气体场合。
- 2.为减少热损失，应在电热带外侧加复保温层。
- 3.如缠绕于阀门等不平整装置时，应采用1.5cm狭带，使电热带与被加热装置接触良好。
- 4.在重叠缠绕处，应用金属片相隔，辅助散热，否则会引起重叠处过热，导致早期损坏。