

山东称重式给料机询问报价

产品名称	山东称重式给料机询问报价
公司名称	潍坊智天工业自控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县城关街道
联系电话	18953640292

产品详情

维护与保养

密封式定量给料机能在恶劣的环境下运行，并不意味着不用维护和保养，对它进行必要的维护保养，可使其长期稳定的工作在佳状态，延长使用寿命。

- 1、及时清理输送皮带内外的杂物，保持皮带的设备及环境卫生，对延长皮带的使用寿命，保证计量精度是十分必要的。
- 2、经常检查称重传感器与荷重螺栓是否接触良好有无粉尘和杂物。
- 3、长期停用时，应旋动传感器保护螺栓，奖称重架提起，防止非正常压力作用于传感器上，损坏传感器。
- 4、长期停用时，应将料斗水平闸板关闭，以避免皮带局期受压变形。
- 5、半年更换一次减速机齿轮油。
- 6、每年清洗更换一次滚筒、托辊的轴承润滑油脂。
- 7、定期清扫电控柜的粉尘，保持电控柜的环境卫生。
- 8、出现皮带跑偏要查清原因，是否皮带内环有块状物料或自动张紧装置失效或其它原因并及时处理。
- 9、更换皮带：
需要更换皮带时，按如下步骤进行
9-1、 拆下卸料罩。

9-2、 拆下两侧的挡料装置。

9-3、 拆下驱动装置对面的砝码托架。

9-4、 用两根软绳将犁型清扫器吊在两侧机架上。

9-5、
松动张紧机构螺母，使从动滚筒的轴承座向环形皮带内侧移动，拆下该侧的张紧装置。

9-6、 拆下卸料朝下方的皮带清扫器。

9-7、 拆下相应侧的秤体支架，使秤体呈悬臂状态。

9-8、 将旧皮带从相应侧抽出卸下。

9-9、 将新皮带从相应侧套入装好。

9-10、 按上述9.7—9.1、顺序原位置要求装好。

9-11、 调整张紧装置，拉紧皮带。

9-12、 挡料装置的下沿与皮带表面间距1—2mm。

9-13、 皮带清扫器的端面与皮带表面间距0.5mm。

9-14 检查各部件是否完全处于完好状态。

每个班对计算机过滤网清灰一次。

每次检修时检查cpu风扇，并对计算机内部清灰一次。

皮带秤受料段纵向中心应与料仓下料料流中心线重合，料流自然堆积应均匀分布在皮带秤受料段中心线两侧，且按料流方向距受料段前后

沿各保持5cm的距离，料流堆积高度不漫料。

当采用圆盘供料方式时，圆盘卸料落差不大于200mm，同时圆盘不于称体任何部位接触。当皮带秤没有采用收料设备时，应现场制作简易收

料溜槽(该溜槽在安装时不得与皮带秤发生接触)。圆盘供料时要求料流集中，料流沿皮带秤送料方向断面不大于200mm，料流在皮带秤上的自

然堆积前沿距受料段前沿各保持5cm的距离

当采用拖拉式给料方式时，下料咀不得与皮带接触，下端距皮带保留5mm或是2~3倍正常物料直径的距离。同时自然堆积的物料边缘距皮带

边缘两侧均距离部小于3cm的距离，当采用裙边皮带时物料自然堆积的斜面于裙边的交线应低于裙边上

缘至少1cm的距离

皮带秤下方距主皮带高度不低于300mm，并安装输料溜槽保证料流均匀分布在主皮带中心。

皮带秤安装适应预留适当的维修维护空间，以便于后期作业。

皮带秤的特点

- 1、方便性：老式的计量设备，称重式给料机，是需要人工进行干预的，而且费时费力，然而计量皮带秤的出现就打破了这种局面，矿山皮带秤，它可以自动进行称重，变得*加简单、方便、快捷了。
- 2、效率性：只要是皮带输送机在输送物料的话，计量皮带秤就可以在输送的过程之中同时完成称重的操作，也就是“边送边称量”的操作，这样的方法做到了连续不间断的计量，大大的提高了工作的效率；
- 3、准确度：计量皮带秤的稳定性比较好，在安装的时候把皮带秤段的皮带机架进行加固，两侧的机架也进行加固，这样便可以使计量皮带秤的准确度提高。

山东称重式给料机询问报价由潍坊智天工业自控设备有限公司提供。潍坊智天工业自控设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 潍坊 的机械及工业制品项目合作等行业积累了大批忠诚的客户。潍坊智天自控带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事带式输送机型号，卧式螺旋输送机，螺旋输送机参数的厂家，欢迎来电咨询。