

# 订做PD3200型喷雾干燥塔

产品名称	订做PD3200型喷雾干燥塔
公司名称	临沂通源机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 类型:生产线 品牌:通源
公司地址	中国 山东 临沂市罗庄区 临沂市罗庄区银凤陶瓷集团
联系电话	86 0539 8251366 13805396386

## 产品详情

是否提供加工定制	是	类型	生产线
品牌	通源	型号	PD3200
规格	3200	用途	制作干粉
加工能力	3.6-7.1T	产品别名	干燥塔

本喷雾干燥塔主要供建筑陶瓷工业、日用陶瓷工业和电瓷工业制备工业制备压力成型的坯粉料以及在干粉---泥浆混合法制备可塑泥料工艺中制备干粉用。本设备用中压泥浆泵压送泥浆经雾化喷嘴在干燥塔中喷射成雾状,具有巨大比表面积的泥浆雾与热风炉产生的热烟道气相遇,在极短的时间内就干燥成近似球型的颗粒,从干燥塔底排出。随排风带出的细粉,用旋风除尘器和湿式除尘器收下,净化后的废气排入大气。

pd3200喷雾干燥塔主要技术参数：形式：混流式压力喷咀雾化 热功率 千焦/小时：11.9\*10(6次方) 热容量 千卡/小时：2.6\*10(6次方) 蒸发水量 千克/小时：3200 干粉产量 千克/小时：3630-7170

进风温度：450-600 排风温度：85-110 泥浆喷雾咀数(个)：24 泥浆喷雾压力mpa：1.5-2.0

塔内真空度mmh2o：20-30 干燥介质：热风炉或热烟道气 单位热耗 千卡/公斤水：700-850

燃烧种类；煤气(推荐)、重油、柴油、渣油等 燃烧耗量 千克/小时：270 装机容量千瓦：90