

金陵世家酒店客房智能电子门锁

产品名称	金陵世家酒店客房智能电子门锁
公司名称	南京金陵世家锁业有限公司
价格	188.00/套
规格参数	型号: SJ830 拉丝金 机械钥匙: 有机械钥匙 工作电压: 6 (V)
公司地址	南京市玄武区龙蟠中路29号珠江路都市经济园园 内科技楼2层205号
联系电话	86 025 58630066/58630166 13770680878

产品详情

型号	SJ830 拉丝金	机械钥匙	有机械钥匙
工作电压	6 (V)	品牌	金陵
静态功耗	12uA (W)	安装要求	35MM-80MM
动态功耗	200mA (W)	电池寿命	8800 (h)
欠压指示	4.5v 报警		

品类别：感应门锁 (temic/mifare1) 产品型号：sj830 拉丝金	<p>产品设计风格：</p> <p>1. 韩国知名设计师的完美设计手笔，大面板旗舰系统，沉稳、大方完美的融于一身，尽显豪华气派；300mm长大型精密全属铸钢一体化面板，面板内部具装饰内板保护不外露一个配件及电路板。面板上根据要求可印酒店名称、标志。2. 用pvd技术处理镀金处理，化学电镀与物理电镀相结合处理，大大提高了基体的腐蚀防护能力，不仅能够耐大气侵蚀，防紫外线，还具有耐腐蚀的特点，使门锁表面寿命长达十五年以上。</p> <p>核心价值</p> <p>1. 系统和电路优良、稳定，行业领先；</p> <p>2. 通过ce认证、iso9001等认证体系；</p> <p>3.</p>
--	--

电路、软件到工艺，每一环节都体现豪华气派；

4. 内置美国temic公司的感应卡(非接触卡)或荷兰philips®公司的mifare1感应卡(非接触卡)，卡片具可读写功能和加密性好等优点，可实现单机运行也可联网运行；

5. 高性能原装美国集成带自检功能电路，信息自动纠错，即使连续快速不停插卡/碰卡（包括非法卡或名片等），门锁仍能正常工作；

6. 防尘、防潮、防强光保护设计，强光、弱光自动互补，使门锁经受得起各种恶劣条件的考验；

7. 感应卡门锁静态功耗低至10 μ a，正常使用权用4节5#或7#电池可连续使用一年；

8. 门锁电路板采用双时钟，时间更准确（cpu自有编程时钟及配置晶体时钟，双时钟定时自动核准）。

~~~~~金陵智能门锁特点~~~~~

### 性能

1. 非空旋（空旋又名离合式）的五舌锁体：经测试，这种锁体不能从门处破坏把手开门，完全符合防盗标准；2. 国际标准五锁舌结构：有防撬保险舌和室内反锁大方舌，具机械钥匙应急开门；3. 锁体采用原版进口模具冲压成型：结构紧凑、机械联动性好，开启畅顺。锁体应用2mm钢板，保证开启五十万次以上；4. 防钻、防撬的面板设计，面板表面处理经加强型防氧化处理；5. 电路微电脑芯片控制，电路自带住处纠错功能，使电路更稳定；6. 电池欠压报警功能；7. 电路超低功耗，抗干扰设计。

### 功能

1. 严紧的时间限制功能：锁心内置时钟，通过严紧的时间设置，当客人住房到期后，房卡自动失效，有效避免客人拖欠房租现象；

2. 多级别匙卡，权责分明：根据酒店管理需求可自行设置总卡、楼栋卡、楼层卡、清洁卡、宾客卡；

3. 请勿打扰功能，更显酒店友好形象：客人进入客房后打上反锁，服务员便无法开门打扰（应急情况使用应急卡除外）；

4. 匙卡挂失功能，终止匙卡灵活：匙卡丢失后，经前台管理系统简单的设置，则丢失的匙卡失效，客人便可以高枕无忧；

5. 开门记录查询功能，加多一份安全：门锁内带资料“黑匣子”，可记录门锁历史开门记录（何时何“人”用何种方式开门），以便查询；

6. 可增设功能：根据酒店需要可以增设智能卡、智能卡取电、智能卡乘电梯、智能卡结算付费等实现一卡多用，更有助提高酒店的档次和减少酒店的资源和人力。

#### 软件特点：

windows人性风格，功能完善，操作简便。

1. 全模拟酒店前台操作管理，集预订、入住、续房、换房、匙卡挂失、退房等一系列功能于一身，可进行各类信息的查询、报表的生成和打印；

2. 界面美观、清晰，容易操作，一目了然。

#### 金陵智能门锁参数：

欠压指示：当cpu工作电压低于4.5v时将有低压报警提示，此时还能开门100次左右；

开门时间：按动把手后开门，开门后自动上锁；若插卡后没有开门则7秒钟自动上锁；

应急开启：不受任何控制，即使方舌反锁，也能打开；

接口功能：提供动态链接库，可与国内外任何酒店管理系统接合，以实现酒店信息资源共享；

门的安装尺寸要求：门厚在36mm以上，如果门表面有花边，则花边应离门边缘110mm以上；

开门方向：左推开门、右推开门，左拉开门、右拉开门；

锁面尺寸：高300mm 宽83mm 厚26.5mm。

锁芯尺寸：高204mm 宽106mm 厚23mm；

电源：dc 6v, 4节7# (aaa) 电池；

静态功耗：12ua；

动态功耗：200ma。

卡片类型：美国temic公司的感应卡(非接触卡)，或  
荷兰philips®公司的mifare1感应卡(非接触卡)；

锁体重量：4.0kg。