

高压软管 测压软管接头总成 压力表连接高压软管

产品名称	高压软管 测压软管接头总成 压力表连接高压软管
公司名称	宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县
联系电话	13053484085 13053484085

产品详情

尼龙树脂测压软管接头总成根据用户需要可选择碳钢接头，接头形式及螺纹严格参照公制、美制标准、英制标准等，数据准确，结构合理，装配方便，扣压紧密，芳纶纤维增强高压软管，高温、高压及脉冲工作状态下，不漏液、不脱头，使用寿命长，并可根据用户需要设计生产异型接头及连接体。测压软管的外表一般采用的聚氨酯材料，其耐磨性能高于橡胶管3倍。

测压软管中的测压接头主要分类：？

测压软管中的测压接头结构根据内部结构形式的不同，高压软管，可分为球密封、活塞

密封和锥密封。？

1.球密封结构：球密封测压接头主要由钢球和弹簧组成，通过弹簧预压缩产生推力，使钢球压紧阀体配合面，实现密封。

球密封结构特点：球密封结构简单，为机械密封，不易老化，稳定性较好；阀体接触面加工精度要求高，钢球与阀体为线接触，密封效果一般。温度范围：-40 ~ 120

1、管子使用时，工作环境如有化学气体，可能会导致管子龟裂。

2、不要让管子磨擦、缠绕。这样可能导致管子破裂。

3、不要对管子施力拉伸、扭曲的负载，否则有可能使管子破裂、脱开而损坏。水或热介质油，请使用耐热水管，否则，会有老化而导致破裂的可能性。

4、管子使用时，压力表连接高压软管，如工作环境的温度过高，HF微型高压软管总成，可能会影响工

作压力，甚至使管子破裂

5、请在zui小弯曲半径以上使用管子。

6、如管子通水时，请使用插管，如不使用插管，管子有可能会脱落。

7、在快插头上安装管子时，管子的截面应垂直，管子外周不能有伤痕，不能成为椭圆形。

高压软管-测压软管接头总成-压力表连接高压软管由宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事黄油管，油脂润滑高压管，加长黄油管的厂家，欢迎来电咨询。