高压软管 测压软管接头总成 压力表连接高压软管

产品名称	高压软管 测压软管接头总成 压力表连接高压软管
公司名称	宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县
联系电话	13053484085 13053484085

产品详情

尼龙树脂测压软管接头总成根据用户需要可选择碳钢接头,接头形式及螺纹严格参照公制、美制标准、 英制标准等,数据准确,结构合理,装配方便,扣压紧密,芳纶纤维增强高压软管,高温、高压及脉冲 工作状态下,不漏液、不脱头,使用寿命长,并可根据用户需要设计生产异型接头及连接体。测压软管 的外表一般采用的聚氨酯材料,其耐磨性能高于橡胶管3倍。

测压软管中的测压接头主要分类:?

测压软管中的测压接头结构根据内部结构形式的不同,高压软管,可分为球密封、活塞

密封和锥密封。?

1.球密封结构:球密封测压接头主要由钢球和弹簧组成,通过弹簧预压缩产生推力,使钢球压紧阀体配合面,实现密封。

球密封结构特点:球密封结构简单,为机械密封,不易老化,稳定性较好;阀体接触面加工精度要求高,钢球与阀体为线接触,密封效果一般。温度范围:-40 ~120

- 1、管子使用时,工作环境如有化学气体,可能会导致管子龟裂。
- 2、不要让管子磨擦、缠绕。这样可能导致管子破裂。
- 3、不要对管子施力拉伸、扭曲的负载,否则有可能使管子破裂、脱开而损坏。水或热介质油,请使用耐热水管,否则,会有老化而导致破裂的可能性。
- 4、管子使用时,压力表连接高压软管,如工作环境的温度过高,HF微型高压软管总成,可能会影响工

作压力,甚至使管子破裂

- 5、请在zui小弯曲半径以上使用管子。
- 6、如管子通水时,请使用插管,如不使用插管,管子有可能会脱落。
- 7、在快插头上安装管子时,管子的截面应垂直,管子外周不能有伤痕,不能成为椭圆形。

高压软管-测压软管接头总成-压力表连接高压软管由宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司提供。行路致远,砥砺前行。宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,更矢志成为其它具有竞争力的企业,与您一起飞跃,共同成功!同时本公司还是从事黄油管,油脂润滑高压管,加长黄油管的厂家,欢迎来电咨询。