

青岛抗磨液压油68#抗磨液压油

产品名称	青岛抗磨液压油68#抗磨液压油
公司名称	青岛中化油贸易有限公司
价格	2368.00/桶
规格参数	型号:68# 品牌:中化油 特性:抗磨液压油
公司地址	中国 山东 青岛市 四流中路221-32号
联系电话	86 0532 84815466 13906426669

产品详情

型号	68#	品牌	中化油
特性	抗磨液压油	闪点	245 ()
40 运动粘度	68.25 (cSt)	粘度等级	100
倾点	-9 ()	类别	L-HH

通用抗磨液压油

产品简介·采用深度精制的ii、iii类高品质基础油，添加优质抗氧·防锈、极压抗磨等多种功能性添加剂，经科学方调制而成。性能特征·优良的粘温性能，保证液压元件在工作压力和温度发生变化的条件下得到良好润滑，密封；·优良的氧化安定性，减缓油品的衰变速度，延长换油期；优良的抗泡性和空气释放性，保证·系统作，准确，平稳的传递静压动能；·优异的抗乳化性和过滤性，可使混入油中的水分迅速分离，最大限度地减少堵塞，保·证油品的正常润滑；与各种常规密封材料均有良好的适应性。应用范围·主要用于一般机床主轴液、齿轮箱或类似的机械设备循环系统的润滑。主要技术标准

粘度等级	46#	68#	试验方法
运动粘度mm ² / s 40 不低于	45 . 61	68 . 25	gb / t2541
粘度指数不低于	101	100	gb / t265
闪点(开口),	236	245	gb / t3536
倾点,	-11	-9	gb / t3535
密封适应性指数	3 . 2	11 . 4	sh / t0308
空气释放值(50) , m in	6	4	sh / t0305
抗乳化度(40—37—3) min 54	14	14	gb / t7305

注意事项·储存和运输过程中应避免水分和杂质混入。·使用过程中应根据需要补加新油或适当补加添加剂·

境，废油交指定回收机构处理。与国外同类油品对照