

自承式非填充型电缆适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路

产品名称	自承式非填充型电缆适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联电力电缆 型号规格:矿用橡套电缆 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

HYAT53通信电缆

铜芯实芯聚烯烃绝缘石油膏填充铝塑综合护套单层钢带铠装聚乙烯外护套市内通信电缆。HYAT53型铠装通信电缆提高了电缆的机械强度和防侵蚀能力，可采用任何一种方式铺设，更适用于岩石地区直埋铺设。

HYA应用

实心绝缘非填充型电缆适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，也适用于接入公用网的专用网线路。在架空安装时需要用吊线支承。在-30 ~+60 环境条件下，电缆的机械和电气性能均保持不变。

HYV、HSYV室内大对数通信电缆用途：主要用于传输音频、150kHz及以下的模拟信号和2048kbit/s及以下的数字信号。在一定条件下，也可用于传输2048kbit/s以上的数字信号。

HYV、HSYV室内大对数通信电缆介绍：程控交换局内总配线架与交换局用户之间的音频连接，也可用作其它通信设备之间的音频连接，可支持低速率的数据传输，支持语音应用、数字电话、传真、程控交换机、数字设备的连接、电讯综合系统的分支线和主干线等，内导体线径（mm）：0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90 对数（对）：10—500

宽带型/产品用途：适用于远程光网络单元到用户之间的传输系统，以及大楼布线系统中楼宇间传输的子系统。

高传输频率分别为30MHz与100MHz。

HYV10x2x0.4 HSYV 1X2X0.4	HYV10x2x0.5 HSYV 1X2X0.4
HSYV10x2x0.4 HSYV2X2X0.4	HSYV10x2x0.5 HSYV2X2X0.4
HYV20x2x0.4 HSYV20x2x0.4	HYV20x2x0.5 HSYV20x2x0.4
HYV30x2x0.4 HSYV25x2x0.4	HYV30x2x0.5 HSYV30x2x0.4

HYAC自承式通信电缆

用途：自承式非填充型电缆适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，也适用于接入公用网的专用网线路。吊线和电缆用同一外护层，经济实用，安装敷设方便。在-30~C—60~C的环境条件下，电缆的机械和电气性能保持不变。结构：导线：退火裸铜线，铜线直径为，0.4，0.50，0.60，0.70，0.80，0.90mm。绝缘材料：高密度聚乙烯或乙/丙共聚物，绝缘线的颜色符合全色谱标准。绝缘线对：二根不同颜色的绝缘线按不同的节距扭绞成对，采用规定的色谱组合以便识别。缆芯结构：以25对为基本单位，超过25对的电缆按单位组合，每个单位用规定色谱的单位扎带绕扎，以便识别不同的单位。100对及以上的电缆加有1%的预备对。缆芯包带：用聚脂薄膜带绕包。屏蔽：用轧纹或不轧纹金属带纵包子缆芯包带之外，两边搭接。屏蔽带表面涂敷的塑料薄膜与护层粘接护套：黑色低密度聚乙烯。吊线：吊线为7股镀锌钢绞线，标称外径为6.3mm和4.75mm两种，其抗张强度分别不小于3000kg和1800kg，吊线用热塑性涂料涂敷，以防钢丝锈蚀。识别和长度标记

矿用通信电缆：MHYV,MHYVR,MHYVP,MHYVRP,MHYAV,MHYA32,MHY32,MHJV,MHYBV等矿用控制电缆：MKVV,MKVVP,MKV22,MKV32,MKVVR,MKYJV,MKVYP,MKYJV22,MKYJV32,MKYJVR等矿用橡套电缆：MY,MYP,MYQ,MC,MCP,UGF,UGEFP,MYPTJ,MCPTJ等矿用电力电缆：MVV,MVV22,MVV32,MYJV,MYJV22,MYJV32等计算机电缆：DJYVP,DJYVVP,DJYVPV,DJYVP22,DJYVVP22,JVVP,JVV,JVVRP等通信电缆：

主要用于传输音频、15市内通信电缆|通信电缆|（管道/架空）HYAC（架空）HYAT（防水）0kHz及以下的模拟信号和2048kbit/s及以下的数字信号。在一定条件下，也可用于传输2048kbit/s以上的数字信号。适用于市内、近郊及局部地区架空或管道敷设线路中，也可直埋。