

# 河南调节罐搅拌装置 折叶式搅拌设备 山东中拓鼎承

产品名称	河南调节罐搅拌装置 折叶式搅拌设备 山东中拓鼎承
公司名称	山东中拓鼎承化工机械有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市淄博经济开发区傅家镇傅家工业园
联系电话	18953355691 18953355691

## 产品详情

歪斜式拌和装置方法特色：将衬胶搅拌器直接装置在罐体上部边际处，用夹板或卡盘与圆筒边际夹持固定，拌和轴斜刺进容器内进行拌和，适用于拌和容器比较简略的圆筒形结构或方形敞开式拌和设备，可防止发生涡流。

这种装置方法的拌和设备比较机动灵活，使用修理便利，涡轮式搅拌设备 化粪池搅拌装置，结构简略、简便，一般用于小型设备上，选用的功率为0.1~2kw，使用一层或两层桨叶的衬胶搅拌器，转速在36~300r/min规模。

一般物料沿容器壁面螺旋上升，再向中心凹穴汇合，形式上下对流循环。同时具有较强的防附着效果。适用于高粘度或粉状物料的混合，传热、反应溶解操作。

螺带的形式和条数应根据容器的几何形状和液层高度来确定。一般单螺带式、双螺带式搅拌器适用于平底或椭圆底容器，锥形单螺带式、锥形双螺带式搅拌器用于90度锥底容器，椭圆底双螺带式搅拌器用于底部需防止附着的椭圆底容器。一般情况下，直径大、液层高用双螺带式，小直径宜用单螺带式。

搅拌器的质量和维护问题。螺旋桨式搅拌器由2-3个螺旋桨叶片组成（图2）。工作速度高，叶片外缘圆周速度一般为5-15m/s。适用于固体颗粒含量小于10%的低粘度（ $< 2\text{PA} \cdot \text{s}$ ）液体、乳液和悬浮液的混合。搅拌器的转轴也可水平或斜插入槽内。此时，液流的循环回路是不对称的，可以增加湍流，防止液面下垂。

涡轮搅拌器由安装在水平圆盘上的两到四个平的或弯曲的叶片组成（图3）。叶片的外径、宽高比一般

为4，圆周速度一般为3-8m/s，适用于气体和不互溶液体的分散和液液反应过程。搅拌液的粘度一般小于25pa·s。 桨式搅拌器有两种类型：平桨式搅拌器和斜桨式搅拌器

河南调节罐搅拌装置 折叶式搅拌设备-

山东中拓鼎承由山东中拓鼎承化工机械有限公司提供。河南调节罐搅拌装置 折叶式搅拌设备-山东中拓鼎承是山东中拓鼎承化工机械有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：韩经理。