

## 【销售商】 20地暖管 地暖管

产品名称	【销售商】 20地暖管 地暖管
公司名称	北京瑞丰碧源建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区西红门镇嘉悦广场写字楼1号楼906室。
联系电话	18911972992 18911972992

## 产品详情

联塑PERT地暖管北京销售处，位于北京市大兴区西红门镇南中轴路西商业街9号，公司主要生产销售联塑PERT地暖管、联塑PVC排水管、联塑PPR给谁管、联塑稳态铝塑复合管、联塑塑料检查井、联塑PE给水管等各种给排水管道。联塑PERT地暖管厂家销售的联塑PERT地暖管，价格合理。

联塑PERT地暖管北京销售处，提供24小时免费送货，免费指导安装。欢迎新老顾客前来购买！我们将以热情的服务态度为您服务！

3

如了解更多关于联塑PERT地暖管厂家、联塑PERT地暖管价格、联塑PERT地暖管规格、联塑PERT地暖管安装等详情请进入公司网址或拨打公司服务热线了解详情！

我们家庭装修现在使用地暖管作为采暖越来越普遍，那么很多关于地暖管安装之后的细节，需要我们注意。例如：地暖管系统每年在使用前应清洗一次过滤器。具体方法如下：首先关闭连接导管的进、回水阀门，然后打开过滤器，取出过滤网并清洗干净，检查过滤网有无破损、堵塞，如有损坏，应换上同规格的过滤网，按原样装好即可（注意：在拆装过滤网的过程中，切勿使杂物进入管内）。15. 地暖系统在开始供水或使用过程中，管道中可能积存空气，影响采暖效果，这时可打开分、集水器的放气阀，将气体排出，方法和传统供热相同。系统各支路的水流量可以通过调节各支路上的球阀调节，并以此达到控制各部分温度的目的，但调节时应慎重以免影响其他支路。

北京联塑管业提供。如需订购地暖管或者安装工程，欢迎您致电本公司，竭诚为您服务。

## 主要特点:

1.重量轻--便于运输和安装。

2.柔软性--弯曲模量为550MPa，有良好的柔软性。PE-RT管道施工的时候

(特别在冬季)，不需要特殊的工具或者加热就能弯曲，因此加工成本比较低，而且弯曲产生的内应力要比较低，对管材的使用寿命影响小。同时因为管材柔软，容易固定，对固定管材的铁丝网的要求比较低，可以节约成本。产品可盘管供货。

3.导热性--导热系数为 $0.40\text{W/m}\cdot\text{K}$ ，导热性能优异，适合用做地板采暖管。

4.耐低温冲击性--在低温下仍可保持高弹性。冬季施工时管材不易受到冲击而，增加了施工安排的灵活性。

5.环保性--可以回收利用，不污染环境。不会产生二次污染。

6.加工性能稳定性--不存在控制交联均匀度等问题，简单的加工工艺使产品具有稳定的管材性能。

7.长久使用寿命--具有良好的环境适应性，耐化学腐蚀性好，管道正常使用寿命在50年以上。

8.可靠的连接方式--可以热熔连接，从而形成完全封闭的防渗系统。连接方便牢固。

9.卫生性能--无毒，无味，卫生性能好。

## 产品应用范围:

1.地面采暖系统，它适用于家庭起居室、卧室以及公用浴室、游泳池、幼儿园、托儿所、养老院等采暖用。

2.建筑冷热水供应。