

沃杰森配件 制砂机衬板怎样调节 江苏制砂机衬板

产品名称	沃杰森配件 制砂机衬板怎样调节 江苏制砂机衬板
公司名称	河南金恒环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市金水区文化路82号硅谷广场B座16层1612号
联系电话	15660604567 15660604567

产品详情

制砂机耐磨衬板的应用及更换周期

衬板不只是球磨机设备中会用到保护筒体的，在破碎机腔内同样也装着耐磨衬板。制砂机质量就是要耐磨。合金衬板材料主要有高碳中合金，中碳中合金，制砂机衬板怎样调节，中碳低合金，低碳低合金钢为主，品种繁杂，标准不一。目前市场中合金含量少耐磨性不能满足用户需求，但高铬铸铁衬板耐磨性高，使用寿命长。一直以来让业界所认可。它的更换方法是，细碎制砂机衬板，当制砂机锥体下部衬板装上后，利用锥体下部的调整圈，使下部衬板与锥体之间保持1.0-2.0mm的间隙，zui上面的衬板装上后，江苏制砂机衬板，应先将压紧螺母装上，然后再浇铸锌合金。浇铸前锥体与衬板先预热60-80度。衬板各接头的缝要用石棉及黏土塞住，以免锌合金漏出。衬板浇完合金后，装上压紧螺母和锁紧板，使之固定紧。制砂机衬板

立式反击破碎机多是利用衬板、反击板、板锤等打击对石头进行破碎，所以衬板、反击板、板锤等一般被看作是易损件，而在日常工作中需要特别注意，当衬板破碎厚度磨损三分之二、无磨漏、polie，或者排矿口增大到不能调整时，就需要更换衬板，立式反击破碎机衬板在工作时直接接触物料对物料进行破碎，并且反击板在设备运行中起着很重要的作用，具有调节排料口和保险装置的作用。但是其缺点是衬板易损部。所以，衬板需要经常更换，衬板在更换时应注意才能保证机器的正常运行。制砂机衬板

圆锥式破碎机的衬板因为经常和石料磨擦，所以是常见的易损件。用户应该什么时间来更换衬板呢？更换衬板时又应该注意哪些事项呢？当动锥和定锥的衬板厚度磨损已经达到65%至80%或局部已经被磨损的凹陷变形、破lie时即应该更换。另外，更换上衬板之后，复合耐磨制砂机衬板，要注意检查它们的

中心点是否正确。如果中心点不对，那么在设备运行转动的时候就会发生碰撞，就会造成产品出料的粒度不均匀，也会使机器内因为磨擦而引起发热等问题。制砂机衬板

沃杰森配件(图)-制砂机衬板怎样调节-江苏制砂机衬板由河南沃杰森环保设备有限公司提供。河南沃杰森环保设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在的机械及工业制品项目合作等行业积累了大批忠诚的客户。沃杰森环保带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！