

# 水渠成型机 混凝土水渠成型机 金顺机械生产厂家

产品名称	水渠成型机 混凝土水渠成型机 金顺机械生产厂家
公司名称	高密市金顺水利机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	高密市经济开发区工业园
联系电话	18553621628

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：高密市金顺水利机械厂

一般价格48左右。规格：1、100cmx13cmx2cm（长x宽x高）（1孔线槽）单槽孔径：40x13mm

2、100cmx27.5cmx3.5cm（长\*宽\*高）（1孔线槽）单槽孔径：105x30mm

3、100cmx25cmx4.5cm（长\*宽\*高）（2孔线槽）单槽孔径：32x35mm

4、80cm\*43cm\*6.5cm（长x宽x高）（2孔线槽）单槽孔径：50x50mm

5、100cmx31cmx5.5cm（长\*宽\*高）（3孔线槽）单槽孔径：35x35mm

### 沟槽连接是如何施工的？

沟槽连接件是一种新型的钢管连接方式，也叫卡箍连接，水渠成型机，具有很多优点。自动喷水灭火系统设计规范提出，系统管道的连接应采用沟槽式连接件或丝扣、法兰连接；系统中直径等于或大于100m的管道，自走式现浇水渠成型机，应分段采用法兰或沟槽式连接件连接。

首先对沟槽连接做个总的介绍：1、概述 沟槽管件连接技术也称卡箍连接技术，已成为当前液体、气体管道连接的首推技术，尽管这项技术在国内的开发时间晚于国外，自走式水渠成型机厂家，但由于其技术的先进性，很快被所接收。从1998年开始研制开发到现在，经过短短几年的开发和应用，已逐渐取代

了法兰和焊接的两种传统管道连接方式。

#### (1)3-4m宽田间道

施工准备 测量放样 土方开挖 路床验槽 地面原土打夯机夯实 浆砌条石路肩 矿渣回填压实度检验 20cm厚泥结碎石路面铺填 交工验收

#### (2)1.0m宽生产路

施工准备 测量放样 土方开挖 路床验槽 地面原土打夯机夯实 矿渣回填 10cm混凝土路面铺筑 交工验收

### 二、土方开挖施工：

由于开挖深度较浅，混泥土水渠成型机，拟安排反铲挖掘机、自卸汽车配合挖装运土，在接近基底20cm范围内，由人工辅助开挖修坡、修底。

### 三、原土夯实：

采用轮胎式振动压路机碾压4~6遍，具体碾压参数届时由现场确定。在构筑物边角碾压机械不易压实及靠近构筑物1m范围内不宜采用压路机压实的部位，辅以小型打夯机夯实。

### 四、浆砌条石路肩：

条石应放置平衡，上下错缝，内外搭砌，条石间较大的空隙应先填塞砂浆后再用小石块嵌定，并用铁锤敲击，使条石与条石之间挤压紧密。在路基填土碾压时需注意保护，不要被压实施工机械碰撞破坏。在实际施工过程中应注意以下几点：

(1)路肩埋深应符合设计要求，埋深一般不应小于20cm。

(2)路肩砌石质量应符合砌石施工规范要求。

### 五、垫层施工

垫层的材料应根据设计要求进行选料，铺设厚度应满足设计要求，需要碾压的应按要求进行碾压；对于片石灌砂垫层应进行片石摆设，片石要留有够大的缝隙以便灌砂，灌砂时应用水来保证密实，灌满后还应进行碾压。

水渠成型机-混泥土水渠成型机-金顺机械生产厂家(诚信商家)由高密市金顺水利机械厂提供。“U型槽成型设备,水泥制管机,全自动滚焊机,水泥管模具,检查井”选择高密市金顺水利机械厂，公司位于：高密市经济开发区工业园，多年来，金顺机械坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。金顺机械期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事水泥管模具，水泥管模具厂家，水泥管模具生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。