

倒挂式电动葫芦价格 卫旭重工 倒挂式电动葫芦

产品名称	倒挂式电动葫芦价格 卫旭重工 倒挂式电动葫芦
公司名称	山东卫旭重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新泰市西张庄镇工业园
联系电话	18653845116 18653845116

产品详情

如果出现应及时排除，并要经常检查导绳器和限位开关是否。在日常工作中不得人为地使用限位器来停止重物提升或停止设备运行。工作完毕后，关闭电源总开关，倒挂式电动葫芦价格，切断主电源。应设专门维修保养人员每周对电动葫芦主要性能和安全状态检查一次，发现故障及时排除。使用维护编辑 1.新安装或经拆检后安装的电动葫芦，首先应进行空车试运转数次。

视线范围、重物通过的路线上应无障碍物和漂浮物。

- b.手控按钮上下、左右方向应动作准确灵敏，倒挂式电动葫芦多少钱，电动机和减速器应无异常声响。
- c.制动器应灵敏可靠。 d.电动葫芦运行轨道上应无异物。 e.上下限位器动作应准确灵敏。
- f.吊钩止动螺母应紧固牢靠。 g.吊钩在水平和垂直方向转动应灵活。 h.吊钩滑轮应转动灵活。
- i.钢丝绳应无明显裂痕，在卷筒上排列整齐

起重量一般为 0.3~80吨，起升高度为3~30米。由电动机、传动机构和卷筒或链轮组成，分为钢丝绳电动葫芦和环链电动葫芦两种。其中环链电动葫芦分为进口和国产两种;钢丝绳电动葫芦分单速提升、双速提升;微型电动葫芦、卷扬机、多功能提升机。

减速器、起升电机、运行电机、断火器、电缆滑线、卷筒装置、吊钩装置、联轴器、软缆电流引入器等集动力与制动力于一体。

起重量:0.25t-80t

起升高度:3m-30m

工作级别:M3，M4

运行速度:20(30)m/min

起升速度:8m/min

安装使用

电动葫芦一般安装在单梁起重机，桥式起重机，倒挂式电动葫芦，门式起重机，倒挂式电动葫芦供应商，悬挂起重机上。稍加改造，还可以作卷扬机用。因此，它是提高劳动效率，改善劳动条件的必备机械。

运行条件

环境温度:-20 ~+40

工作制度:中级JC25%

重级:JC40%

当中级工作制度电动葫芦的起重量降低30%时，即为重级工作制度JC40%的电动葫芦。

重级工作制度JC40%的电动葫芦是用于工作比较繁重，负载经常在额定值或要求安全系数较高的情况下。

电动葫芦结构减速器:采用三级定轴斜齿轮转动机构，齿轮和齿轮轴用经过热处理的合金钢制成，箱体，箱盖由铸铁制成，装配严密，密封良好。减速器自成一个部件，装卸极为方便。

控制箱:采用能在紧急情况下切断主电路，并带有上下行程保护断火限位器的装置。确保了电动葫芦的安全运行。电器元件寿命长，使用可靠。

倒挂式电动葫芦价格-卫旭重工-倒挂式电动葫芦由山东卫旭重工机械有限公司提供。山东卫旭重工机械有限公司为客户提供“KBK单梁起重机,立柱式悬臂吊,单梁起重机,龙门吊,电动葫芦”等业务，公司拥有“卫旭重工”等品牌，专注于工程、建筑起重机等行业。，在新泰市西张庄镇工业园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：张华。