

# 国标矿用电话电缆MHYAV ( 20 30 50 ) X2X0.8有煤安证

产品名称	国标矿用电话电缆MHYAV ( 20 30 50 ) X2X0.8有煤安证
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号规格:MHYAV20*2*.8 产地:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

国标矿用电话电缆MHYAV ( 20 30 50 ) X2X0.8有煤安证

MHYAV ( HUYAV ) 矿用聚乙烯绝缘铝/塑复合带屏蔽阻燃聚氯乙烯护套通信电缆用于较潮湿的斜井和平巷作通信线MHYA32 ( HUYA32 ) 矿用聚乙烯绝缘铝/塑复合带屏蔽钢丝铠装阻燃聚氯乙烯护套通信电缆用于煤矿竖井或斜井作通信线MHVV32-4 ( 4 × 1.5 ) 矿用阻燃组合通信电缆 用于煤矿竖井或斜井作通信线MHPVP3V32-7 ( 2 × 2 × 0.5 + 1 × 0.5 + 2 × 6.0 ) 煤矿用阻燃组合通信电缆 用于煤矿竖井或斜井作通信线MHYVRPZ 矿用聚乙烯绝缘铝/塑复合带屏蔽编织铠装聚氯乙烯护套通信软电缆 用于斜井和平巷作通信线

煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆MKVVRP-450/750 ( 4 ~ 37 ) × ( 0.5 ~ 2.5 ) mm<sup>2</sup>

+产品型号：MHYV|MHYVR|MHYAV|MHJYV|MHYVP|MHYVRP|MHYBV|MHY32|MHYA32|MHYV32|

1产品名称：矿用电话电缆.<

矿用电话电缆MHYAV ( 20 30 50 ) X2X0.8有煤安证<<矿用电话线>>10对的20对30对50对80对100

2 执行标准： MT818.14-1999 3、用途：  
本产品用于井下作电话通信焊线、配线和用户线路。

4、使用条件 电缆使用环境温度为 - 40 ~ +50 ; 在25 时湿度为95% ; 电缆敷设温度 - 10 ; 电缆敷设时的弯曲半径MHYV 10倍电缆外径 , 其余型号 15倍电缆外径。

矿用电话电缆MHYAV ( 20 30 50 ) X2X0.8有煤安证

5、型号 : MHYAV、MHYA32、MHYV、MHYVR、MHYVRP、MHYVP、MHY32、MHJYV

6、产品说明 : 型号名称 MHYV 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆

MHYVR 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信软电缆 MHYVP

煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆

MHYVRP 煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信软电缆 MHYAV 煤矿用聚乙烯绝缘铝-

聚乙烯粘结护层聚氯乙烯护套通信电缆 MHYA32 煤矿用聚乙烯绝缘铝-

聚乙烯粘结护层钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆 MHY32

煤矿用聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆

国标电缆 , 电线电缆 , 矿用电话电缆 , MHYAV ( 20 30 50 ) X2X0.8