

长城卓力L - HV 32号低温抗磨液压油

产品名称	长城卓力L - HV 32号低温抗磨液压油
公司名称	上海力鸿润滑油有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:32 品牌:长城 特性:抗磨液压油
公司地址	上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路318号3幢4011室
联系电话	15026836661

产品详情

型号	32	品牌	长城
特性	抗磨液压油	比重	0.89
闪点	231 ()	40 运动粘度	33.39 (cSt)
粘度指数	95	倾点	- 39 ()
针入度	/(mm)		

性能特点

完全秉承了长城牌hm抗磨液压油的高抗磨品质，比hm具有更优异的高、低温性能，提供优秀的低温启动性能、低温流动性能和高温保护，有效地延长油品的使用寿命，抗乳化性能更优

优异的粘温性能、剪切安定性、氧化安定性，粘度变化小，使液压系统工作更平稳

优良的抗磨性能和防锈、防腐性能，能延长液压设备的使用寿命

优异的密封件的适应性，有效防止油品的泄漏

技术规格

产品符合以下规格：

gb11118.1-94 (l-hv)

iso 6743/4 (l-hv)

应用范围

该产品适用于露天、寒区及环境温度变化大或工况苛刻的中、高压液压系统，如工程机械、建筑机械、矿山机械、油田机械、船舶及车辆等的液压系统

典型数据

项目	卓力hv低温抗磨液压油		
	32	46	68
iso黏度等级	32	46	68
运动黏度（40℃），mm ² /s	33.39	48.72	70.47
闪点（开口），℃	231	240	238
倾点，℃	-39	-37	-35