

GM-2000低温等离子表面处理机

产品名称	GM-2000低温等离子表面处理机
公司名称	深圳市方瑞科技有限公司
价格	13500.00/台
规格参数	方瑞:功率：1000W GM2000:频率：18-25KHZ 深圳:重量：20kg
公司地址	深圳市光明区马田街道合水口社区星皇科技园2栋4楼
联系电话	86075529434229 15219492755

产品详情

GM-2000低温等离子表面处理机

一、等离子表面处理应用优势

与传统的工艺相比较，等离子表面处理技术具有以下优势：

【功能强】：改性作用仅发生在材料表面（约几到几十个纳米），在不改变基体固有性能的同时，赋予其一种或多种新的功能；

【适用广】：不分处理对象的基材类型，如金属、塑料、玻璃、高分子材料等均可进行处理；

【易操作】：工艺简单，操作方便，生产可控性强且稳定性高；

【效率高】：与生产线结合，可连续操作；

【节能、环保】：全程干燥的处理方式，不消耗水资源、无需添加化学药剂、不产生污染。

二、等离子表面处理应用范围

FPC&PCB、电子元件等表面清洁、活化增强绑定性等；

新能源汽车锂电池极片焊接、包膜、涂覆前表面活化、清洗等

各种精密玻璃、ITO、LCD等喷涂、印刷、贴合前活化、清洗等。

塑料、金属、硅橡胶等复合材料表面移印、丝印、喷码前等离子预处理

PP、PC、PE、ABS等各种复合材料的粘接、印刷、喷涂前表面处理

汽车车灯底座、沟槽、刹车片、保险杠等粘接、喷涂前清洗、活化等；

三、GM-2000低温等离子表面处理机技术参数

产品名称	低温等离子表面处理机
主机型号	GM-2000
供电电源	AC220V , 50/60Hz ,
电源功率	1000W(可调)
频率	18-25kHz
主机尺寸	380mm × 280mm × 280mm
旋转喷枪型号	DV1
喷嘴数量	1
喷嘴处理宽度	3-5mm、7-13mm、15-18mm(可选)
联机功能	可与现场设备联机使用
产品到喷嘴处理高度	5-15mm (建议 10 ± 2 mm)
线长	2 M(可加长)
可通入气体	N ₂ 、CDA
喷嘴重量	1.5KG
气压	2-2.5kg
整机重量	30KG