

德州夏津韩国现代叉车电瓶组合力叉车汽车移车器挪车器销售

产品名称	德州夏津韩国现代叉车电瓶组合力叉车汽车移车器挪车器销售
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

德州夏津韩国现代叉车电瓶组合力叉车汽车移车器挪车器销售

二、叉车液压系统配件的组成

叉车液压油泵——把液压从油箱抽出来经过液压油泵转换成高压油后供给其他液压元件。

叉车多路阀——主要是把从液压油泵中送过来的液压油分配传输给各需要的部门，升降系统、倾斜油缸、转向系统，侧移系统，推拉系统，抱夹系统等等。

叉车转向器——把多路阀分配送来的高压液压油在方向机转换后向油缸中工作。

叉车升降油缸——起升叉车门架，从多路阀中分配过来的高压液压油来推升油缸工作，转向缸（又叫横置缸）——液压油从转向器过来，经过转向油缸工作后来控制叉车后轮转向。

三、叉车液压系统的安全技术要求：

1、叉车液压系统内的油箱油位不得低于油位指示器的油标线；液压油的应用符合规定，油液清洁，各过滤器应该畅通，不得堵塞。

2、溢流阀应该动作灵敏可靠，调整螺栓的螺母必须齐全，调压应该符合设备要求。

- 3、叉车液压系统的各个元件、管路、接头应该畅通。密封无渗漏情况，与其它配件不得磨碰，橡胶软管不得有老化、变质现象。内漏要控制在允许的范围内。

- 4、叉车多路阀的压缩弹簧必须要完好，当外力消除后能使阀杆迅速回位。操纵手柄应该有一定强度与刚度，表面光整、光滑，无变形，操纵杆定位可靠，不得因振动使操纵手柄移位。溢流阀动作灵敏，在超载25%时应该能全开，调整螺栓的螺母应该齐全紧固。

- 5、各液压缸的额定的速度范围内不应该发生爬行、停滞和显著的冲击现象。

- 6、各高压软管应该做耐压试验，并符合规定要求。

- 7、各种控制阀应该安全、可靠、动作灵敏。