

实验室小型真空等离子清洗机GD-5

产品名称	实验室小型真空等离子清洗机GD-5
公司名称	深圳市方瑞科技有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	方瑞:功率：300W GD-5:频率：40KHZ 深圳:重量：60kg
公司地址	深圳市光明区马田街道合水口社区星皇科技园2栋4楼
联系电话	86075529434229 15219492755

产品详情

实验室小型真空等离子清洗机GD-5

一、真空等离子清洗机优势

与传统的工艺相比较，等离子表面处理技术具有以下优势：

【功能强】：改性作用仅发生在材料表面（约几到几十个纳米），在不改变基体固有性能的同时，赋予其一种或多种新的功能；

【适用广】：不分处理对象的基材类型，如金属、塑料、玻璃、高分子材料等均可进行处理；

【易操作】：工艺简单，操作方便，生产可控性强且稳定性高；

【效率高】：处理时间短，反应速率高，处理均匀性好；

【节能、环保】：全程干燥的处理方式，不消耗水资源、无需添加化学药剂、不产生污染。

二、等离子清洗机产品介绍

GD-5系列等离子清洗机定位于小规模生产及各大院校科学实验使用，广泛应用于电子、太阳能、汽车、纺织、包装印刷、生物医药及通用行业，其特点为处理效率高、重复性和稳定性良好，操作方便，工艺参数多样性，执行多样化任务，适用于清洗、活化、提高粘结力、附着力及刻蚀等工艺，并可根据客户不同需求量身定制适用、高效、稳定的解决方案。

三、产品技术参数

产品名称	真空等离子清洗机
产品型号	GD-5
控制系统	PLC+触摸屏
等离子电源频率	40KHZ
供电电源	AC220V (± 10V)
等离子发生器电源功率	300W (可调)
气体路数	2 路浮子流量控制
过程控制	自动与手动方式
内腔尺寸 (mm)	150*280mm
载物规格	120 × 230MM (W × L)
外形尺寸	560 × 550 × 400 mm(长 × 深 × 高)
腔体容积	5L
真空度	30-100Pa
可通入气体	氩气、氧气、氮气、空气、氢+氮气(混合气体) 等

产品应用：http://www.szfangru.com/productview_86.htm

我公司主要经营等离子清洗机、等离子表面处理机 ;plasma表面处理机、在线式等离子处理机、滚筒式真空等离子清洗机、常压式等离子处理机、小型真空等离子清洗机

深圳市方瑞科技有限公司始创2011年，是一家从事真空及常压等离子表面处理技术设备的研发、生产、销售和推广于一体的制造企业，公司先后通过ISO9001质量管理体系认证、高新技术企业认证；